

电镀镍封闭剂

产品名称	电镀镍封闭剂
公司名称	苏州钝化新材料有限公司
价格	1200.00/桶
规格参数	
公司地址	苏州市沧浪区莫邪路826号
联系电话	18898727555 15195657713

产品详情

电镀封闭剂

产品概述：

DH-870A是一款全球领先技术的高性能环保型电镀封闭剂；采用国际领先研发技术，使油基与水基相结合；采用水基类产品使用全安，油性类产品防锈时间长等优势；全面解决水基类产品防锈时间短、更换频率高、使用效率低；及油性类产品表面无法完全干燥、使用前需烘干产品、易燃、易爆安全隐患等；本品可原液或稀释使用，操作简单，使用寿命长，平时操作一般只需添加，无需更换；防锈时间长，最高已超过NSS盐雾测试300H。

产品优势：

闪点高，可水溶性，不易燃烧，使用安全，环保，无排放。

可稀释或原液使用，使用简单，常温浸泡，封闭前无需干燥产品。

超长的抗盐雾防锈性能，（根据ASTM B-117及DIN EN ISO 9227中性盐雾测试标准，300H以上开始初生锈斑，但因其材料特性不同，防蚀效果则或有差异。）

推荐用途：

适用于电镀后（镀铬、镀镍、镀锌、镀铜等）钝化封闭处理。

安全及防护：

作业必须在通风良好的场地进行；产品具有挥发性，远离明火。

操作人员戴好劳保用具后进行操作，杜绝皮肤与封闭剂接触。如误触，需立即用清水冲洗干净即可。

处理所用的容器和工具都应专用，防止药液不纯。

避免溅入眼中，万一接触，立即用水彻底清洗。若发生灼痛，可看医生，勿使儿童接触。

包装与贮存：

本品包装按SH 0164-92进行，铁桶包装，小桶：20L/桶；大桶：200L/桶。

放于通风阴凉干燥处贮存,储存温度不超过45℃；避免阳光直射，有效期12个月。

产品应用：

A.操作工艺流程图

电镀—漂洗—封闭—干燥