

PZ273H-16C电液动刀型闸阀

产品名称	PZ273H-16C电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:PZ273Y/X-16C 别名:电控液压刀闸阀 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H-16C电液动刀型闸阀、PZ273Y/X-16C电控液压刀闸阀、耐磨刀闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、驱动螺母、支架、压条、电液动执行器、填料组成，PZ273型电液动刀型闸阀具有体积小，重量轻，PZ273型电液动刀型闸阀属对夹式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

型号代表

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“2”表示电液动；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“Y”表示堆焊合金；

具体型号有

PZ273Y-6，PZ273Y-10，PZ273Y-16; (阀体：铸铁)

PZ273Y-6C , PZ273Y-10C , PZ273Y-16C; (阀体 : 铸钢)

PZ273Y-6P , PZ273Y-10P , PZ273Y-16P; (阀体 : 不锈钢304/304L)

PZ273H-16C电液动刀型闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接:
GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

主要零部件材质:阀体、上盖
 阀板
 阀杆
 密封圈

碳钢、不锈钢
不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢

PZ273H-16C电液动刀型闸阀主要性能规范:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
纸浆、污水、煤煤气等