

【研硕仪器】YG401E-6型马丁代尔耐磨仪 李纱茹测试仪

产品名称	【研硕仪器】YG401E-6型马丁代尔耐磨仪 李纱茹测试仪
公司名称	西安研硕仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研硕 型号:YG401E-6 产地:西安
公司地址	西安市高新区高新三路15号
联系电话	029-89301886 13929942699

产品详情

YG104E-6马丁代尔耐磨仪

【适用范围】：用于机织物、针织物、起绒织物、涂层织物及非织造布的耐磨损性能、起毛起球性能和表面变化的测定。

【符合标准】：

GB/T 21196、GB/T 4802.2、GB/T 13775、FZ/T 20020、ISO 12945-2、ISO 12947

ASTM D 4966、ASTM D 4970、ASTM D 3886、JIS L 1096、IWS Tm196/ TM112

【仪器特性】：

1、标准李莎茹曲线

耐磨曲线

起球曲线

- 2、重锤及关键组件采用304不锈钢制作，外型美观，经久耐用
- 3、压板采用特制铝合金制作，保证长时间使用不变形
- 4、滚针轴承式连接传动，保证各工作台测试无误差
- 5、可预置多套运行程序，多种计数方式（加计数和减计数）
- 6、九工位独立累积计数，可随时单工位锁定，方便测试管理
- 7、彩色触摸屏控制，中英文菜单操作界面

【技术参数】：

- 1、工位数：6位
- 2、计数范围：0 ~ 999999次
- 3、动程：横向： $60.5 \pm 0.5\text{mm}$ 纵向： $24 \pm 0.5\text{mm}$
- 4、加压物质量：a、夹持器： $198 \pm 2\text{g}$
b、衣料试样重锤： $395 \pm 2\text{g}$
c、家具装饰品试样重锤： $594 \pm 2\text{g}$
d、B型夹持器： $155 \pm 1\text{g}$
e、不锈钢蝶片： $260 \pm 1\text{g}$
- 5、磨块有效摩擦直径：
A型 198g(1.96N)摩擦头 $28.65 \pm 0.05\text{mm}$
B型 155g(1.52N)摩擦头 $90 \pm 0.10\text{mm}$
- 6、夹持器与磨台相对运动速度： $50 \pm 2\text{r/min}$
- 7、装样压锤质量： $2385 \pm 10\text{g}$
- 8、外形尺寸： $885 \times 600 \times 410\text{mm}$
- 9、电源：Ac220V 50Hz 500W
- 10、重量：150kg

其他图片

- 1、正视图

2、配件箱

马丁代尔耐磨仪

马丁代尔耐磨仪

西安研硕仪器设备有限公司 位于世界四大文明古都之一，一路一带’大战略中丝路经济带耀眼的明珠，内陆型改革开放新高地—陕西.西安高新技术产业开发区。是专业开发设计制造销售各类质检仪器厂家。产品近300多种，广泛应用于纤维，羽绒，纱线，织布，印染，服装，皮革制鞋，拉链及五金，土工合成材料，地毯及家具，包装材料等各种行业。以及纺织实验室，恒温恒湿实验室，计算机通信机房等特殊环境工程的规划设计，施工，仪器选型，安装，调试，培训及保养等一站式集成服务。包含：力学，气候环境，耐久能力，微观结构分析，防护等多学科。