

# 黄冈高低压成套设备 高低压电气成套设备 合泰兴

产品名称	黄冈高低压成套设备 高低压电气成套设备 合泰兴
公司名称	湖北合泰兴智能电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号
联系电话	13971641369

## 产品详情

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

动力柜型号xl-21使用

动力柜型号xl-21使用环境:1、环境温度:-5 ~ +40 ，且不超过24小时内的平均温度+36 。2、海拔:不超过2000米。3、相对湿度:当环境空气温度为+40 时小于50%;在低温时可有较高的相对湿度

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

低压柜GGD具有的特点？

- 1、GGD柜采用通用柜的方式可灵敏的其他功用的柜体拼装组成低压配电系统。
- 2、整个柜体构架采用厚度为2.5mm的冷弯型钢部分焊接组装而成，黄冈高低压成套设备，柜体用厚度为1.5mm的冷轧钢板冲压焊接而成。以此来保证柜子的精度和质量。
- 3、构造通用性好、组装灵敏，采用20mm的模数的装置孔能满足各种构造方式的需求。无需特地的工具即可装置。
- 4、散热良好。设计时就思索运转时的散热问题，在柜体两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件运转发热后，热气上升，经过上端孔排出，而冷风由下端槽孔补充进柜，高低压成套设备安装，是密闭的柜体自下而上行程一个自然通风道，到达散热的目的。

## 5、整个柜体美观大方。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

高低压成套配电柜用途广泛，主要适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。高低压电气成套设备的安装施工注意事项如下：

1、柜接地：每台柜单独与基础型钢连接，可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结，并必须加弹簧垫圈进行防松处理。并且，每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

2、柜顶与母线进行连接，注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固，接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近，并注意相位正确。

黄冈高低压成套设备-高低压电气成套设备-合泰兴(推荐商家)由湖北合泰兴智能电器有限公司提供。黄冈高低压成套设备-高低压电气成套设备-合泰兴(推荐商家)是湖北合泰兴智能电器有限公司（[htxzndq.tz1288.com](http://htxzndq.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。