

400W功率实现1mm铝板切割

产品名称	400W功率实现1mm铝板切割
公司名称	上海汉镭电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Worldcut 型号:400C 控制方式:数控
公司地址	上海市虹口区车站南路237号11幢102室
联系电话	86-02167650207 13918181480

产品详情

品牌	Worldcut	型号	400C
控制方式	数控	作用对象	金属
电流	交流	焊接原理	冷焊

可靠的产品质量 强大的加工能力 (铝 不锈钢 碳钢 亚克力 木板)

铝板切速 (吹氧) :1mm : 3-3.5m/min(必须加装防反射装置 最大1mm)

碳钢切速 (吹氧) :1mm : 6m/min 2mm:3m/min(最大4mm)

不锈钢切速 (吹氧) :1mm : 5/min 2mm:2m/min(最大3mm)

亚克力(吹压缩空气):3mm:10m/min 10mm:2m/min 20mm:0.5m/min(最大40mm)

木板(吹压缩空气):15mm:1-1.2m/min(最大25mm)

主要参数激光功率:400w加工范围:1250x2500mm定位精度:±0.05mm切割厚度:40mm(最大)切割速度:20m/min(最大)外形尺寸:2m(宽)x3.4m(长)x1.3m(高)机床重量:2000kg电力需求:380v±10%/40a

主要配置400w进口激光器 (rf金属腔激光器) 恒光路全台面质量控制系统高精度滚珠丝杠传动系统 (x/y轴) 日本三菱高精度伺服驱动系统非接触式电感应随动系统

接触式自动对焦上下独立强效双排烟系统进口专业恒温水冷机脱机控制单元 (支持dxf、plt、ai等多文件格式) 稳压电源

高精度：三菱伺服驱动系统和进口滚珠丝杠及直线导轨的组合，使得400c具有令人信服的高精度

高可靠性:全部核心零部件组成使用可靠的国际品牌,如激光器进口一线品牌、伺服马达使用日本三菱、水冷系统使用台湾高亢等

切割雕刻一体化

1.独有的上下独立强效排烟系统，能够干净利落的排掉烟尘;2.精心设计的灭火开关,有效防止切割着火;3.恒光路全台面质量控制系统,精确控制切割精度,确保全台面的切割质量;4.非接触式电感应随动系统，针对金属切割开发，自动适应不平的切割面，保持全台面切割效果的一致(选项)；5.丝杠导轨防烟设计,将丝杠、导轨、镜片、激光器、激光电源等重要的精密部件保护起来,最大限度的保证了设备的正常运行不被意外情况影响。6.采用最可靠的单切割头飞行光路设计,增强设备的运动性能,调整光路更为简单,使用更可靠。7.作为标准配置的ftu手操盒脱机控制单元，可以边切割边做图，近距离观察切割状态。