

PZ273Y、F/X-16C电控液动耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ273Y、F/X-16C电控液动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	型号:ZM273X/H/Y/F 别名:电液动阀门 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273Y、F/X-16C电控液动耐磨刀型闸阀、ZM273X/H/Y/F耐磨刀闸阀主要特点与性能：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
- 6、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 7、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 8、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 9、驱动方式为电液动

PZ273Y、F/X-16C电控液动耐磨刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要性能参数：

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ273H

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ273F/X

PZ273Y

PZ273Y、F/X-16C电控液动耐磨刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要零件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ273X/F/H/Y

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ273Y、F/X-16C电控液动耐磨刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要外形连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

130

363

65

120

145

80

51

150

395

80

135

160

100

170

465

155

180

8-M16

125

57

175

200

530

185

210

150

225

630

240

8-M20

200

70

255

280

750

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

89

462

495

1450

482

515

16-M22

450

518

550

1600

450

532

565

20-M22