

LED地埋灯防水发光砖广场公园景观照明亮化埋地灯

产品名称	LED地埋灯防水发光砖广场公园景观照明亮化埋地灯
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	尺寸:100*100*65mm 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

产品特征：1材质：全不锈钢面, 铝灯体, 钢化玻璃不锈钢支架, 确保散热好, 防水性能高, IP68防水

2 采用进口超高亮1W/3WLED光源, 具有节能、环保、低压、易控、长寿命、无紫外线等优势。

3发光透镜：5/8/15/25/30/45/60/90/120度透镜可选。4 电压:DC/AC 12V , 24V , 220V

5功率：1W , 3W , 4W , 6W , 9W , 12W , 15W , 18W , 36W等。

6. 尺寸各异, 可根据功率瓦数来定, (方形, 长方形, 条形;圆形: 10cm/ 12cm/ 15cm/ 168mm/ 18cm/ 21cm/ 24cm./ 30cm等) 7独特高效率恒电流技术, 确保每颗LED稳定工作, 寿命长。8可做红, 绿, 蓝, 黄, 紫,白,暖白光, 七彩投光, 也可用DMX512控

制和自联机自动变色功能,展示255级灰度和上万种色彩变化,可实现刷墙,流水,追逐,扫描效果。

9适用场所：游泳池,水池,假山,喷泉,鱼池等气氛照明。（定做非标产品）

功率：15W/M，可按照客户的要求做到满意的功率

电压：DC12-DC24V（电压为低压，安全为准）

驱动方式：静态恒流源驱动，外置安装方式

灯具颜色：单色、七彩、RGB全彩效果（可选）

灯具尺寸：L1000*W52*H91、L1000*W80*H91、L1000*W30*H78等多款尺寸
可选，还可以按照客户的要求定做

防水防护等级：IP67

外壳材料：铝合金拉伸外壳，新型防水螺丝，6毫米钢化玻璃，耐抗压

灯具光源寿命：》50000小时，光衰2000小时<5%<>

灯具质保期限：2年

2：安装过程中常见问题： 1、因用力拉扯，使灯具接触不良或损坏

2、因室外安装环境，或者其他外界原因损坏灯具； 3、安

装人员安装过程中直接损坏灯具 4、安装过程网线、灯具连接线刮破刮

断 5、设备未接地保护 二：安装注意事项：

1、搬运过程中勿重摔重撞 2、勿用力拉扯灯具灯条

3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏 4、强点弱电分清、分开

- , 正负极电源正确连接, 接头做好防水
- 5、所有电器设备接地保护
 - 6、灯具按照图纸编号型号安装
 - 7、主控器, 分控器注意防尘防水
- (3) 电源安装的注意事项: