

玻璃钢格栅1光伏玻璃钢格栅1玻璃钢格栅盖板

产品名称	玻璃钢格栅1光伏玻璃钢格栅1玻璃钢格栅盖板
公司名称	河北奋达环保设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:奋达玻璃钢格栅 型号:可定制格栅型号 产地:河北枣强
公司地址	枣强县中小企业园
联系电话	15175819995

产品详情

玻璃钢格栅1光伏玻璃钢格栅1玻璃钢格栅盖板

玻璃钢格栅：格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

玻璃钢格栅盖板产品特点：

耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

轻质高强：玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。

耐老化：使用寿命在50年以上。

阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTME-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB8924）

安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

玻璃钢格栅盖板的特性：

- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透、使格栅具有程度耐腐蚀性。
- 2、格栅整体结构将负载分布于纵、横栅条上。
- 3、格栅将所承负载分散到相邻的纵、横栅条上，有助于格栅及支撑结构的均匀受力。
- 4、树脂特有的光泽表面及斜行栅面使格栅具有自洁作用。
- 5、纯树脂凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳。