

嘉峪关洗衣厂房污水处理设备规格

产品名称	嘉峪关洗衣厂房污水处理设备规格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

嘉峪关洗衣厂房污水处理设备规格

设备工作原理洗涤污水处理膜生物反应器（MBR）工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的在反应器中不断反应、降解。因此，洗涤污水处理方案膜生物反应器（MBR）工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。与的生物处理相比，是目前有前途的废水处理新技术之一。工艺特点采用成熟的AO工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和的脱氮功能，以排放的要求，具有的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；采用新型填料，挂膜快，寿命长，处理快；充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响至低程度；采用集中控制、自动化运行，易于，可靠性。处理设施全部设置在地表以下，不表面积，可作绿化，又利于防冻。

设备优点重量轻巧，易于运输，方便安装；采用碳钢、不锈钢防腐结构，耐腐蚀、抗老化，使用寿命长达30年；面积少；不受污水量的，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。全自动电气控制和设备故障，不需要专人，费用小。工艺特点

嘉峪关洗衣厂房污水处理设备规格采用成熟的AO工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和的脱氮功能，以排放的要求；具有的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；采用新型填料，挂膜快，寿命长，处理快；充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响至低程度；采用集中控制、自动化运行，易于，可靠性、性。处理设施全部设置在地表以下，不表面积，可作绿化，又利于防冻。设备优点重量轻巧，易于运输，方便安装；采用碳钢、不锈钢防腐结构，耐腐蚀、抗老化，使用寿命长达30年；面积少；不受污水量的，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

污水中加入LH污水处理药剂充分反应后，暂时将污水保持在静止的沉淀池中，其中重的固体可以沉降到底部，而油、润滑脂和较轻的固体浮到表面。将沉降和漂浮物除去，剩余的液体可以排放或进行二次处理。一些连接到组合下水道系统的污水处理厂在主处理单元之后具有旁路布置。这意味着，在非常强的

降雨事件中，可以绕过二级和三级处理系统来保护它们免于液压超载，污水和雨水的混合物只接受一次处理。

有时被定义为除了一级和二级处理以外的任何处理，以允许喷射到高度敏感或脆弱的生态系统(河口、低流量河流、珊瑚礁、...)。处理过的水有时在排放到小溪、河流、海湾、泻湖或湿地之前，经过化学或物理消毒(例如，通过泻湖和微滤)，也可以用于绿地或公园的灌溉。如果足够清洁，它还可以用于地下水补给或农业用途。

二、污水处理过程描述污水脱色沉淀处理后通过条状滤网收集在收集罐中，以去除纤维材料和固体颗粒。收集槽应具有足够的均质冷却能力。出水温度应 $<38^{\circ}\text{C}$ ，适当混合、均质、pH中和(7.5-8.0)后送入厌氧消化池，保留时间为40小时。COD & BOD有望降低60-70%，颜色降低高达80%(剩余COD, BOD, 残色在后续有氧处理中降低)。

“我们的技术处理一吨印染污水的成本约为5元，传统技术约为17元，而且我们处理后的水质可达到1级排放A标准。”提起此次获得第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛银奖的“活性氧(Reac-O₂)污水处理剂”技术时，西南石油大学石油与天然气工程学院2017级博士生石晔这样描述道。嘉峪关洗衣厂房污水处理设备规格