快开闭风雨防火钢质门

产品名称	快开闭风雨防火钢质门
公司名称	天长市平安船舶设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:秉顺 型号:A0A15A30A60 产地:天长
公司地址	安徽省天长市平安镇街道
联系电话	0550-7042882 18455048915

产品详情

快开闭风雨防火钢质门一种风雨密气密钢质防火门，其特征在于，包括；门框，安装在舱室上；门板，一侧通过铰链安装在所述门框上，另一侧通过锁扣与所述门框紧密关闭；把手，设置在所述门板上，与安装在所述门板内的传动装置连接，通过旋转所述把手带动传动装置，锁紧所述门框与所述门板之间的压紧装置。根据权利要求所述的风雨密气密钢质防火门，其特征在于，拉手，设置在所述门板上，通过内部传动装置与所述锁扣相连。本实用新型实施例提供了一种风雨密气密钢质防火门，包括；门框，安装在舱室上。门板7，一侧通过铰链安装在所述门框上，为了减小门板和门框闭合阻力，在该侧门板和门框之间设置斜契;另一侧通过锁扣与所述门框紧密关闭。为了便于锁门或开门，可以在门板上设置拉手，通过内部传动装置与锁扣相连，用于锁门或开门。为了提高气密性，可以在门板上设置把手，与安装在所述门板I内的传动装置连接，通过旋转把手带动传动装置，锁紧门框与门板之间的压紧装置，使密封垫料，防火条、内围条、防火填料、防火橡胶条密封结实。另外，为了便于观察，可以在门板上设置防火观察窗。为了提高门板强度，可以在门板内设置加强筋，例如横向平行、纵向平行、交叉连接等形式。本实用新型中，通过在门板和门框之间增加密封防火防水材料，并通过把手、压紧装置等锁紧门板和门框之间的缝隙，提高了防火门的水密性和气密性。本实用新型实施例提供了以上所述，仅为本实用新型较佳的，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。快开闭风雨防火钢质门