

# 华瑞FGM-3300有毒氧气 硫化氢 一氧化碳气体探测器

产品名称	华瑞FGM-3300有毒氧气 硫化氢 一氧化碳气体探测器
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

## 产品详情

华瑞FGM-3300有毒氧气 硫化氢 一氧化碳气体探测器RAEalert EC 是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测、整体隔爆 (d) 结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵 LCD 液晶显示、三线制 4~20mA 模拟和 RS485 数字信号输出，可选配置为可编程开关量输出和 HART 输出等模块，根据用户需求提供定制化产品，还支持输出信号微调等功能，方便系统组网及维护。可检测 CO、HS、O、Cl、NH、SO、HCN、NO、NO、PH、ClO、ETO 等多种有毒有害气体。

## 华瑞FGM-3300有毒氧气 硫化氢 一氧化碳气体探测器技术参数

仪器参数

检测原理 电化学

传感器 智能传感器

采样方式 扩散式

工作电源 9~30VDC

z大功率 30mA@24VDC

输出信号 4~20mA, 可微调

负载阻抗 600

其他输出 RS485 Modbus/HART7.2 模块 ( 选配 ) , 继电器模块 ( 选配 )

高报、低报故障 30VDC/5A , 常开 / 常闭可选

检测精度  $\pm 2\%F.S$  ( 标定点 )

响应时间 (T90) 根据检测气体而定

电气接口 3/4 " NPT M

安装方式 2 " 立管 / 壁挂安装

显示方式 128 × 96 点阵液晶 , 支持图文显示

1 个 LED 状态指示灯 , 4 个 LED 功能指示灯

防护等级 IP66

环境温度 -40 ~+70 ( 极限值 )

-20 ~ 55 ( 典型值 )

环境湿度 10~95% RH ( 无凝露 )

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 182mm × 195mm × 107mm (HWD)

壳体材料 铝合金 / 不锈钢

重量 1.5kg/3.5kg

认证 CCC,CMC.GB-EX