

宣威刀片铁丝网直销 宣威刀片铁丝网 华丰筛网厂

产品名称	宣威刀片铁丝网直销 宣威刀片铁丝网 华丰筛网厂
公司名称	官渡区梓宁筛网经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区雨龙路39号
联系电话	13987699128 13987699128

产品详情

安装步骤(1) SNS边坡柔性防护网安装步骤按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。现场放线长度应比设计系统长度增加约3~8%，对地形起伏较大，系统布置难沿同一等高线呈直线布置时取上限(8%)；对地形较平整规则，系统布置能基本上在同一等高线沿直线布置时取下(3%)；在此基础上，柱间距可有设计间距20%的缩短或加宽调整范围。(2) 基坑开挖(对覆盖层不厚的地方，当开挖至基岩而尚未达到设计深度时，则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔，宣威刀片铁丝网哪家好，待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基础砼)。(3) 预埋锚杆并灌注基础砼(对岩石基础，2、3工序应为钻凿锚杆孔和锚杆安装，对砼基础，亦可在灌注基础砼后钻孔安装锚杆)。(4) 基座安装：将基座套入地脚螺栓并用螺帽拧紧。(5) 钢柱及上拉锚绳安装(6) 侧拉锚绳的安装：安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。(7) 上支撑绳安装(8) 下支撑绳安装(9) 钢绳网的安装(10) 钢丝绳网格栅安装

云南华丰筛网厂是一家专业生产和销售各种筛网的企业。主要经营：各种规格护栏网、锌钢护栏网、防护网、围栏网、筛网、柔性边坡防护网，管缝式锚杆，刀片铁丝网，苗床网，宣威刀片铁丝网批发，铜丝网等100多个品种，本公司以“顾客为本、服务为先”的经营理念渗透整个服务环节。指导和业务洽谈。

双圈护栏网在施工时的几点注意事项：1、如果将双圈护栏网作为防撞护栏使用，产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证；2、边坡防护网提醒各位在给护栏的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯时后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度；3、边坡防护网提醒各位在安装双圈护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何损坏；4、边坡防护网提醒各位如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

云南华丰筛网厂是一家专业生产和销售各种筛网的企业。主要经营：各种规格护栏网、锌钢护栏网、防护网、围栏网、筛网、柔性边坡防护网，管缝式锚杆，刀片铁丝网，苗床网，铜丝网等100多个品种

，本公司以“顾客为本、服务为先”的经营理念渗透整个服务环节。指导和业务洽谈。

隔离栅用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏防护。特点防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。护栏网表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。中文名隔离栅。材质低碳钢丝编织及特点编织焊接而成。用途用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏防护。特点防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。护栏网表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。使用效果 结构合理，功能优。 与景观相协调，宣威刀片铁丝网直销，形式美。防腐处理经除锈、打磨、钝化、涂塑，硫化等工艺后，采用镀塑处理，色彩为果绿色，宣威刀片铁丝网，镀层厚度为0.5~0.6mm，镀粉采用抗老化性能较佳的进口耐候性树脂粉料，镀层必须颜色一致，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。

云南华丰筛网厂是一家专业生产和销售各种筛网的企业。主要经营：各种规格护栏网、锌钢护栏网、防护网、围栏网、筛网、柔性边坡防护网，管缝式锚杆，刀片铁丝网，苗床网，铜丝网等100多个品种，本公司以“顾客为本、服务为先”的经营理念渗透整个服务环节。指导和业务洽谈。

宣威刀片铁丝网直销-宣威刀片铁丝网-华丰筛网厂由官渡区梓宁筛网经营部提供。行路致远，砥砺前行。官渡区梓宁筛网经营部（www.ynhfswc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!