

油田清理设备供应商 大连油田清理设备 玉人设备

产品名称	油田清理设备供应商 大连油田清理设备 玉人设备
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

油管磁性检测仪内部环形均布安装有随动磁性检测探头；油管密闭清洗腔体中间位置内部加工有水平环形水道和水平环形均匀布置的油管清洗喷头安装孔，由油管清洗喷头的安装孔同轴线的外侧加工有油管清洗喷头外封堵的安装孔；油杆清洗喷头的安装孔和油管清洗喷头外封堵的安装孔同轴且贯穿通过水平环形水道；油田清理设备油管密闭清洗腔壳体下部内部安装有环形止落挡板；油管密闭清洗腔壳体下部外侧安装有油管密闭清洗回收口；工作时油管密闭清洗进液口与后置增压泵的出口连接，油管密闭清洗回收口与回收进液口连接。

具有污油污水回收功能的油田清理设备，其特征在于所述污水箱内分为沉淀室、循环室和主箱室三个室，三室之间用隔板不完全隔离，所述循环室的上方设有泥沙导向挡板，所述沉淀室的和循环室之间设有防泥沙立板，所述循环室和主箱室之间设有旁通管并配有旁通阀，所述围堰的污水排放管接入所述围堰内的低处，所述射流器的输出管接入所述沉淀室，所述渣油泵的吸入口接入所述主箱室，渣油泵的输出口接触操作间外。

具有污油污水回收功能的油田清理设备，其特征在于所述泥沙导向挡板为倾斜的平面板，安装在在循环室上方，泥沙导向板的垂直投影面遮蔽循环室，所述防泥沙立板位于导向挡板下方且被导向挡板垂直遮蔽，立板高度略高于沉淀室的泥沙储存设计高度，并与导向板有一定的距离。

具有污油污水回收功能的油田清理设备，其特征在于所述沉淀室、循环室和主箱室的底部均设有电热管封闭室，所述电热管封闭室的室内装有用于给污油/污水解冻的导热油和电热管。加热清洗系统，其特征在于：二次加强清洗装置由180度高压弯管、快速卡箍、变径管和支架等组成。

在油井作业过程中，必须对油杆、油管进行现场清洗，清除其表面的结蜡和油垢。现有的清洗方式是通过管道和喷头将具有一定压力的热水喷射到待清洗油杆或油管的表面，将结蜡和油垢等污染物冲洗下来，这种技术的缺陷是：冲洗产生的污油污水流在地上，造成井场环境污染。