

EB型400x8橡胶止水带厂家

产品名称	EB型400x8橡胶止水带厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带是一种以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型.橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,外贴式橡胶止水带在各种载荷下产生弹性变形,

从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用的止水带产品。橡胶公司橡胶止水带在国内众多建筑、水利工程的得以应用,在建筑工程中或桥梁建设中由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、伸缩缝、沉降缝、变形缝,

在这些缝处必须安装橡胶止水带来防止水的渗漏问题。背贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

外贴式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利

的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,外贴式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力,裂口就会扩大,所以在外贴式橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免外贴式橡胶止水带被刺破,影响止水效果,具体注意事项如下:

一,外贴式橡胶止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触.

二,在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤外贴式橡胶止水带.木子橡胶公司

三,施工过程中,外贴式橡胶止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证外贴式橡胶止水带在混凝土中的正确位置.

四,固定外贴式橡胶止水带的方法有:利用附加钢筋固定,专用卡具固定,铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在外贴式橡胶止水带的边缘安装区,不得损伤其他部位.

于双组份聚硫建筑密封膏参数:密度, g/cm^3 , 1.50 ± 0.1 。适用期, h₂ ~ 6。表干时间, h 24。渗出性指数 4。流度(N型), mm 3。流平性(L型), mm光滑平整。低温柔性, -30, -40, -30。拉伸粘接性, 大拉伸强度, MPa 1.2 0.8 0.2。大伸长率, % 100 400 300 200。加热失重, % 10 6 10

。