

## PZ制品型遇水膨胀止水条几种膨胀率

产品名称	PZ制品型遇水膨胀止水条几种膨胀率
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

### 产品详情

制品型遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的性能的新型防水材料，止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。制品型遇水膨胀止水条物理性能指标参考：主要指标有四种PZ-150;PZ-250;PZ-400;PZ-600。施工参考：制品型遇水膨胀止水条应用于一下领域：土木建筑构筑物的变形缝、传填管线、施工缝的防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。制品型遇水膨胀止水条特点：1.在橡胶遇水后产生至少2-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面。空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。

制品型遇水膨胀止水条生产工艺止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。遇水膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。规格尺寸一般为20mm\*30mm或50mm\*50mm。2、优点：施工方便，价格便宜。3、缺点：止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。止水效果没有止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多，一是钢筋密不好放置;二是时间过长，吸潮膨胀，影响效果;三是施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想。4、适用范围：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上