

# 嘉兴干燥 华能博科 变压法真空干燥设备改造

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 嘉兴干燥 华能博科 变压法真空干燥设备改造 |
| 公司名称 | 武汉华能博科机电技术工程有限公司      |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区五环大道31号（5）     |
| 联系电话 | 13797154089           |

## 产品详情

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，变压法真空干燥设备改造，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

使用真空滤油机对合格的变压器油进行真空注油，注入油的温度以40~60℃ 滤油机出口温度为好，但不要低于10℃，变压法真空干燥设备维修，高于70℃。注油速度取决于真空度的保持，一般为3~6t/h。如真空度下降，应适当降低注油速度。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，嘉兴干燥，公司与国家电力单位长期合作交流，真空干燥，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

产品特点：

其具有体积小、比例重量轻、移动方便、噪音低、连续工作时间长、性能稳定、操作方便等特点。是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、炼油厂、石油化工等工矿企业过滤变压器油、透平油、40#以下机油、液压油等油液中的水分、气体和杂质微粒的理想设备。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

变压器油真空注油机设备形式及配置

设备一般为移动敞开式，也可按要求设计半封闭、全封闭式、雨篷式设计，可整机防爆以及采用PLC自动控制等；油泵、真空泵、电气元件提供国产、进口或合资品牌选配；可按要求增配滤芯污染检测报警、自动排水、真空自动调节等附加功能。

嘉兴干燥-华能博科-变压法真空干燥设备改造由武汉华能博科机电技术工程有限公司提供。嘉兴干燥-华能博科-变压法真空干燥设备改造是武汉华能博科机电技术工程有限公司（[www.whhnbk.com](http://www.whhnbk.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。