# GQF-C40型桥梁伸缩缝价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | GQF-C40型桥梁伸缩缝价格 |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 260.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>伸缩量:40mm<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

# 产品详情

要使施工和安装方便，其部件本身要有足够的强度外，应与桥面铺装牢固连接，特别注意的是，在C40伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地自由变形，近年来，由于国内桥梁的的通行压力不断加大，1.由于桥梁上的交通量不断的增大，特别是重型车辆的不断增多，对桥梁伸缩缝的车辆冲击力明显加大。2.由于桥梁在设计方面的原因，如桥面板刚度不足，伸缩量计算不准确等。3.在桥梁的施工方面的原因，如在伸缩缝的施工中未严格按伸缩装置的施工工艺技术标准和安装工序进行施工。4.由于异型钢C40伸缩缝橡胶条破坏主要是由于橡胶老化引起的，缝内残留物不及时清理，也是橡胶条破坏的原因之一。C40伸缩缝安装导致混凝土开裂、破损是由于交通量大、车辆多及安装混凝土表面与沥青路面衔接不良造成。建议对安装混凝土破坏的予以维修，C40伸缩缝破损的更换;同时，建议加强对C40伸缩缝的日常管理、维护。衡水骏鸿工程橡胶有限公司的各种桥梁配件在市场上的占有率正稳步提高，我们生产的产品具有大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程使用的用途，在全国受到一致支持与认可。

桥梁伸缩缝
胶条是桥梁伸缩缝的配套产品，通常是和桥梁伸缩缝配套使用的，胶条是作用在桥梁伸缩缝的缝隙里面，防止桥梁伸缩漏水
。桥梁伸缩缝胶条也是一种橡胶支座，所以也是有使用年限的，时间久了也需要进行更换 。桥梁伸缩缝胶条的更换方法如下：1、施工人员先利用喷枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理，使橡胶条与桥梁伸缩缝钢梁自行脱离；2、将损坏的橡胶条抽出，再对桥梁伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理；3、用润滑油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，将准备好的新橡胶条平放于安装位置；4、用专用工具将橡胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭 。

路面伸缩缝
安装步骤以及后期保养处理地下室伸缩缝漏修补施工步骤： 1、将两轴线间500mm的混凝土凿除，在凿除过程中保护好原有钢筋，将其向上翻起，避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。 2、取出原有止水钢板，尽量不要破坏，如遇无法保全的情况，按横向面将钢板切断，可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理，按米数重新制作钢板补足。 3、采用人工凿毛处理凿除面，要求凿成细孔，仔细认真施工，并清洗干净，表面无松动混凝土。 4、在凿除面设置遇水膨胀

止水条，贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。 5、重新绑扎钢筋及缝中支模（采用挤塑板）。 6、重新浇筑混凝土，混凝土高于原先一级，振捣密实，按后浇带处理要求，并养护。 7、按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。如何挑选合适的桥梁伸缩缝，在选购桥梁伸缩缝的时候，除了要考虑到经济因素以及桥梁伸缩缝质量之外，还要考虑到桥梁伸缩缝整体的经久性、平整性、徘水性和防水性、施工性等，所以挑选桥梁伸缩缝要从以下几个方面考虑！1、弹性装置弹性量的合用限制2、经久性3、平整性4、排水性和防水性5、施工难度及质量6、修理性7、经济性