

# 100吨地磅厂家 宿迁地磅厂家 南京浩然

产品名称	100吨地磅厂家 宿迁地磅厂家 南京浩然
公司名称	南京浩然电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京栖霞大道8号
联系电话	13913909450

## 产品详情

### 模拟式U形钢地磅

#### 模拟地磅

产品类别：模拟式U形钢地磅

#### 产品简介：

SCS系列模拟地磅是我司目前的热销产品。秤体采用钢厂最好钢材制成U型梁结构，极大限度

预防和缩改进了现行市场上，秤体易变形，地磅维修厂家，使用寿命短等缺点。我司生产的汽车衡具有强度高，刚性好

，设计合理、技术先进，质量稳定可靠，深得广大用户信赖。

整个模拟地磅系统配有稳定可靠的高精度数字式称重传感器和智能化称重显示仪表，仪表具有高灵敏度、

高分辨力、软件功能丰富、工作稳定可靠。称重数据经仪表标准输出接口可供打印机打印记录。也可与计算机连接，组成称重管理系统。整个模拟地磅系统称量迅速准确、工作稳定可靠、操作使用方便、安装

维护简单，适用于冶金、矿山、机械、化工、港口等厂矿企业以及物资仓库的各类载重汽车的称重计量。

## 电子地磅组成介绍

汽车衡主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表、防浪涌接线盒四大部分组成，由此即可完成\*\*基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示器、称重管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。

电子地磅组成：

- 1、分段式全钢结构秤台
- 2、宁波柯力QS-30T称重传感器
- 3、上海耀华XK3190-A9P称重显示仪表
- 4、防水接线盒

选配：

- 1、打印机（松下P1121针式打印机、爱普生针式打印机）
- 2、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸可选）
- 3、称重管理软件（智能化管理汽车衡）
- 4、UPS不间断电源（断电续航功能）

就是几个脚是否压实了，一般是用手转动钢球，转不动即可认

，不过一般的老技术人员会用万用表测一下绿白之间的电压值，把200MV上，绿白之间电压值误差在0.2以内就表示可以，如果不是这，就要再垫高或降低。

ER06或者ER02，如果确定仪表没问题，就要检查线路和地磅传感器，

，那么只可能是传感器有问题了：

，测量绿白两线，如果阻值在700欧左右，测量红

，阻值应在749-755欧之间，就是好的，这个值是参考值，不同的传感器可

，可以看传感器上标的数值。如果阻值为0，就是坏了，阻值大于

欧，基本可以确定是被雷打坏了。

，把这个东西插在仪表的

口上，100吨地磅厂家，可以显示一个称重的数值，旋转他可以改变这个数值，可以检测仪表是

，买一个九针头，将一二短接，六七短接，八

，一六之间接十千欧电阻，六九之间接二千欧电阻，再接一个.，一般地磅说明书都有注明.

XK3190D2+仪表为例讲一下接线方式:

仪表接电脑:电脑九针母头接二五两线，地磅秤厂家，仪表上的十五针头接七八两线，二接七，

接线盒接到仪表:仪表九针头一二短接，接黑线为负电源E-，五接地线屏蔽线，

E+，八接黄线为负信号线IN-，绿线或蓝线接九

IN+.接线盒上有对应的接口上标有E+，E-，IN-，IN+，(棕空蓝地黄空

//红空绿地黄空黑)

传感器接接线盒:红绿黑白黑，苏州地磅厂家，红线靠近主线，也可以按传感器上标的

与接线合盒上标的E+，E-，IN-，IN+对应地接.

它的主要作用是把传感器的

按外壳材料分为:不锈钢制，铝塑制，塑料制。在实际使用过

相对成本也最1高。铝塑电子结盒箱

塑料

按传输信号分可分为数字式接线盒（用于数字式地磅系统）和

因其电路设计巧妙，结构简洁，性能稳定可靠，

接着再介绍一下称重传感器在接线盒内的接线方法。以我公司

，黑.绿.白还有一

接线盒的每个接线端子有相应的五个接线柱。红线接

(输入电压)，黑线接E-（输出电压），绿线接IN+（输入信号），白

IN-（输出信号），屏1蔽线接GND。

100吨地磅厂家-宿迁地磅厂家-南京浩然(查看)由南京浩然电器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京浩然电器有限公司（www.njhrdb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为衡器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

