

电子地磅厂家 常州地磅厂家 南京浩然

产品名称	电子地磅厂家 常州地磅厂家 南京浩然
公司名称	南京浩然电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京栖霞大道8号
联系电话	13913909450

产品详情

数字电子地磅你知道多少?

因数字式地磅逐渐普及，现场调试和维修方面和模拟地磅存在一定的差距，现就本人在现场调试和维修方面积累的一些经验和大家分享。

这里我们以ds3 数字仪表为例。ds3数字仪表是一款多功能，操作更具人性化的数字仪表，它能使我们现场调试和维修更加方便和快捷。

数字地磅不同于模拟地磅，它的接线方法只要记住以下的原则即可。接线原则是：仪表和传感器的连接要采用发送接收，接收接发送，正对正，副对副也可以采用四线接法。

地磅安装介绍

就是几个脚是否压实了，电子地磅厂家，一般是用手滚动钢球，转不动即可认

，不过一般的老技术人员会用万用表测一下绿白之间的电压值，把200MV上，绿白之间电压值过失在0.2以内就表明能够，假设不是这，地磅生产厂家，就要再垫高或下降。

ER06或许ER02，假设确认表面没问题，就要检查线路和地磅传感器，，那么只或许是传感器有问题了：

，测量绿白两线，假设阻值在700欧左右，测量红，阻值应在749-755欧之间，就是好的，这个值是参阅值，不同的传感器可，能够看传感器上标的数值.假设阻值为0，就是坏了，阻值大于

欧，地磅厂家直销，底子能够确认是被雷打坏了.，把这个东西插在表面的口上，能够显现一个称重的数值，旋转他能够改动这个数值，南京地磅厂家，能够检测表面是.

，买一个九针头，将一二短接，六七短接，八

，一六之直接十千欧电阻，六九之直接二千欧电阻，再接一个.，一般地磅说明书都有注明.

XK3190D2+表面为例讲一下接线方法:

表面接电脑:电脑九针母头接二五两线，表面上的十五针头接七八两线，二接七，

拟式电子汽车衡，秤台结构采用U型截面的冷弯型钢组焊，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格，秤台整体喷砂处理，采用环氧树脂底漆和高强度金属面漆，增强秤体搞腐性。该系统选用高精度的称重传感器和智能化称重仪表组成多功能的称重计量系统，计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护方便，广泛应用于港口、仓储、工厂、车间、货场、收购站、交通运输等场合的进出物资计量、库存计量、生产监控及数据管理。适用于载货卡车、挂车。半挂车、集装箱车、自卸车、农用车等载重车辆的称重计量。

电子地磅厂家-常州地磅厂家-

南京浩然(查看)由南京浩然电器有限公司提供。南京浩然电器有限公司(www.njhrdb.com)是江苏南京,衡器的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京浩然领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京浩然更加美好的未来。