

家具抛光蜡 芜湖杰来宝 江苏抛光蜡

产品名称	家具抛光蜡 芜湖杰来宝 江苏抛光蜡
公司名称	芜湖杰来宝研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号
联系电话	暂无

产品详情

芜湖杰来宝绿抛光蜡有哪些用途？

1.绿抛光蜡1号

用途：本品用于后序上光精抛光，适合于各类不锈钢、铜、铝及贵金属、精密仪器等的精细抛光。
特点：深度镜面光泽，光泽青色深透，江苏抛光蜡，油脂适宜，抛光后残留少，抛光无磨纹。

用法：本品属于后序精抛光产品，须经过抛光材料白抛光蜡切削磨光，工件表面达到一定低的粗糙值后使用本品，属光亮性抛光产品。配合棉布轮、毛毡轮等软抛光轮使用，抛光轮转速建议2800转/分钟或更高。

2.绿抛光蜡2号

用途：本品用于后序上光精抛光，适合于各类不锈钢、铜、铝及贵金属、精密仪器等的精细抛光，效果次于绿抛光蜡1号

特点：镜面青色光泽，切削力好，光泽清晰透亮，油脂适宜，物美价优。

用法：本品属于后序精抛光产品，须经过白抛光蜡切削磨光，抛光蜡批发，工件表面达到一定低的粗糙值后使用本品，属光亮性抛光产品。配合棉布轮、毛毡轮等软抛光轮使用。

还可以通过检测微轮颗粒的硬度，来识别抛光蜡的品质。国内众多的生产企业对抛光蜡的研究仍停留在初始阶段，其产品仍以松软且易折断居多。造成该现象的原因是因为油脂在和微粉混合时采取超高温加热手段，促使油脂分子膨胀，在冷却凝固后因为油脂分子的增大其形成的分子链相应的变成短小和微粉颗粒的紧密性相对较低。从而造成了松散现象。在使用中，则容易造成掉粉现象，上轮效果一般，而且上轮粘附的微粉颗粒不均匀。容易在工件表面形成划痕现象。因此要解决这问题首先要处理油脂改变油脂分子的大小是关键，将分子变小，则使形成的分子链更长，微粉颗粒会因此而更加紧凑，整体体现为

坚硬。在使用中，因为具有较长的分子链，其上轮粘附的效果就理想。正因为具有良好的上轮效果，能够使微粉颗粒在抛光轮上均匀分布，提升切削力。真正达到耐用，高效的目的。所以，硬度也代表抛光蜡品质的高度。

1.紫抛光蜡1号

用途：本品适用于200、300系列装饰管、不锈钢锅具、厨房用具等的中细抛光。

特点：切削力一般，出光性能良好，油脂适宜。

用法：

用于锅具、厨房用具的中道（麻轮和布轮工序）切削抛光，用于装饰管的出光抛光。

根据材料表面状况及要求，可配合麻轮、硬布轮、软布轮等抛光，镜面抛光蜡，如装饰管抛光前1~3对抛光轮用麻轮，中间用硬布轮，最后两对抛光轮用软布轮。

在麻轮和硬布轮上打蜡即可。

2.紫抛光蜡2号

用途：本品针对200、300系列装饰方管及圆管的抛光，产品性能次于紫抛光蜡抛光材料（06105）。

特点：针对性更强，切削力一般，出光性能良好，油脂适宜。

用法：根据材料表面状况及要求，可配合麻轮、硬布轮、软布轮等抛光，如装饰管抛光前1~3对抛光轮用麻轮，中间用硬布轮，最后两对抛光轮用软布轮。在麻轮和硬布轮上打蜡即可。

家具抛光蜡-芜湖杰来宝(在线咨询)-江苏抛光蜡由芜湖杰来宝研磨材料有限公司提供。芜湖杰来宝研磨材料有限公司（www.jlbcl.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！