

# 安庆仿木栏杆 仿木栏杆价格 滨港绿园欧艺围栏

产品名称	安庆仿木栏杆 仿木栏杆价格 滨港绿园欧艺围栏
公司名称	南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县新桥村
联系电话	暂无

## 产品详情

### 仿木护栏制作

滨港绿园的仿木护栏制作工艺如下

- 1、仿木护栏砼桩体浇注成型：仿木护栏砼桩体浇注成型，依照设计请求成型混凝土桩体。
- 2、仿木护栏凿毛：为了进步仿木装饰层与桩体的粘结性能，安庆仿木栏杆，桩体拆模后停止凿毛处置。
- 3、仿木护栏外表清洗：采用高压水混凝土桩体外表的粉尘、碎屑冲洗洁净。
- 4、仿木护栏基层处置：将混凝土桩体外表潮湿，生态仿木栏杆，但不得有明水。按一定比例配制SPC界面剂，搅拌至无水泥颗粒、无沉淀。然后平均涂刷，不漏涂，以保证仿木装饰层与桩体构造粘结良好。
- 5、仿木护栏装饰面层：采用彩色SPC聚合物水泥砂浆停止装饰层的抹灰施工。

### 河道仿木护栏的作用

河道仿木护栏大多都会在城市之中的河、江、湖看到，仿木栏杆价格，其主要作用也可想而知，就是为了防止有人意外坠河的情况发生。在很早的时候其实很多有河的城市还没有注意到这些问题，可那时候就有人因为喝醉酒或者是其它原因而意外坠河，结果就发生了谁也不想看到的悲剧，而这些经验告诉我们，每一条河道都是必须要有护栏才可以避免这类的事情再次发生。所以现在基本上每个城市都会看到这样的护栏守护在河的两旁，让每个喜欢在河边的人足够安全享受生活的惬意。大家也应该有所注意，每个地方的河道护栏都会有不一样的样式，其实从中我们也不难想到，其实坐落在河边的这些护栏除了保障我们放心在河边游玩散步之外，它还有另外一个重要的作用，就是来点缀城市的环境。

- 1.同一跨内的单侧仿木护栏应一次性浇筑。混凝土浇筑采用分部、分三层斜向浇筑的方法，仿木栏杆厂家，第1层宜控制在 25cm 左右，第2层浇筑到仿木护栏顶 35cm 左右，然后浇筑到仿木护栏顶。
- 2.浇筑至顶面时，应派专人进行顶面抹面修整，确保仿木护栏成型后，顶面光洁，线形顺畅。
- 3.仿木护栏模板底砂浆找平层不得侵入仿木护栏混凝土，仿木护栏施工完毕后，应予以清除。
- 4.夏季施工时，宜采用低水化热水泥。
- 5.模板拆除应避免破坏混凝土面和棱角。模板拆除后，应及时进行整修和保洁。

安庆仿木栏杆-仿木栏杆价格-滨港绿园欧艺围栏(优质商家)由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。安庆仿木栏杆-仿木栏杆价格-滨港绿园欧艺围栏(优质商家)是南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司（[www.fangmuhulan.cn](http://www.fangmuhulan.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张友贵。同时本公司（[www.nbfmlg.com](http://www.nbfmlg.com)）还是从事宁波仿木栏杆，宁波公园|景区仿木护栏，仿木铺板的厂家，欢迎来电咨询。