

多股绞合镀锡铜丝铠装屏蔽双绞线HDPE绝缘

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 多股绞合镀锡铜丝铠装屏蔽双绞线HDPE绝缘 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 天联:铠装屏蔽双绞线 RS485:铠装屏蔽双绞线 天津:大城工业园 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

铠装屏蔽双绞线

铠装屏蔽双绞线 RS485 2 × 0.75

2、 导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 /Km。
绝缘电阻 1000 .Km

3、 绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、 屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、 附有独立的TC接地导体。

6、 工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、 特性阻抗：120欧姆。

8、 双层钢带铠装

9、 护套：灰色阻燃PVC护套

10、 线芯绞距40-50mm。

11、 环境温度：-20 ~85 。

天津市电缆总厂分厂