

# 压路机 南昌双钢压路机 宝象工程机械

产品名称	压路机 南昌双钢压路机 宝象工程机械
公司名称	江西宝象工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县银三角立交桥南200米靠近105国道旁
联系电话	13479112528

## 产品详情

关于江西36吨压路机的操作注意事项

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、江西36吨压路机变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机，南昌宝马压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，南昌双钢压路机，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，最后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

36吨压路机的润滑方式

- 1、刮油式：依靠振动轮的旋转，封口板含有粘稠的润滑油，顺着封口板流下，流到轴承座和振动轴承上，从而达到润滑轴承和冷却轴承的效果。但存在一个问题——在轴承座和轴承左侧形成一个封闭的腔，

不能更换油液，而且在轴承的左端上方的滚动体不易形成油膜，这样会缩短轴承的寿命。因此这种结构适宜于吨位比较少和承受载荷较小的振动中型压路机。

2、刮板润滑式：该润滑是在中型压路机的封口板上焊接几组直板和角钢，使之形成一个漏斗状的腔，这样依靠振动轮转动，封口板可以带较多的润滑油，然后从“漏斗腔”的底端流到轴承座和轴承上，使轴承得到润滑和冷却。该润滑方式解决了仅仅依靠封口板自身附着油量少的问题。

3、油道润滑式：是在安装轴承的轴承座增加合理的环形油道，该油道正好与轴承的环形油槽配合，能够使润滑油进出，这样在润滑油的流入流出，使轴承得到润滑，并带走轴承工作所产生的热量和产生的污染，使得中型压路机的轴承永远处在新鲜的“血液”当中，延长了轴承的寿命，提高了轴承的可靠性，南昌32吨压路机，适宜于大吨位和载荷较大的振动压路机。

4、油脂润滑式：通常在设计振动轮时选用密闭免维护轴承，这需要高素质的装配、高质量的轴承以及高质量的润滑脂做后盾。但这也存在不足，在润滑脂的失效后要重新拆装单钢轮压路机振动轮——更换轴承或添加润滑脂，不如更换齿轮油方便

冲击压路机施工注意事项：

冲击压路机最显著的特点是压实轮形状为非圆柱形，即三边、四边、五边和六边形，这种压实轮有一系列交替排列的凸点和平整的冲击面。冲击压实同时具有静力、搓揉、振夯、冲击的作用和静压振动压(低频高频)冲击压(高频低频)的冲击压实原理。

使用中采用拖车牵引，使非圆柱多边形的压实双轮滚动前进，压实轮凸点与冲击平面产生交替抬升与落下，压路机，使压实轮产生势能和动能，对地面产生集中的冲击能量，连续快速地对填料或地面产生夯击作用，对填料或地面进行碾压与压实并具有震波的传播特性。

冲击式压路机利用低频大振幅冲击力作用于填料体，并快速、连续周期性地作用，产生强烈的冲击波向地基下深层传播，对地下软弱土层，尤其是对非粘性饱和土可大大加速孔隙水的消散，提高土的固结速度。

压路机-南昌双钢压路机-宝象工程机械(优质商家)由江西宝象工程机械有限公司提供。江西宝象工程机械有限公司(www.jxtw2013.com)位于南昌县银三角立交桥南200米靠近105国道旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝象工程机械在二手机械设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宝象工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝象工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。