

中空玻璃加工厂 高铭钢化玻璃 柳州中空玻璃

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 中空玻璃加工厂 高铭钢化玻璃 柳州中空玻璃 |
| 公司名称 | 柳州市高铭玻璃制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 柳州市柳南区河西工业园新和路1号 |
| 联系电话 | 15507880088 |

产品详情

中空玻璃内置百叶门窗是由优质双层钢化玻璃组合，玻璃中内置铝百叶帘片，帘片由手柄磁控控制，也可以内置电机由开关或者遥控器控制。

通过调节百叶片的角度来控制进入室内的光线，是门窗遮阳产品的一种。百叶装在中空玻璃内，既保留窗饰百叶美观实用的特点，又克服了窗饰百叶清洁麻烦的缺点。门窗改用此种玻璃有些什么功能呢？

节能性在夏季，将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射，阻隔冷热空气的对流，大幅度降低室内空调的能源消耗。

在冬季，可将百叶片提起，使阳光直接照射，充分吸收热能，使室内暖空气不易流失，从而达到节能的目的。防尘防油烟防污染百叶片由于内置在玻璃中空层中，无须清洁，达到省时、省力的效果。在营造具有个性化的空间的同时，于不知不觉中为您带来安静，舒适的健康环境。防火性在任何楼宇中，传统的窗帘都是燃品，而且一旦发生火灾，由布纱、化纤等物料制成的窗帘会在燃烧时释放大量有毒烟雾，造成室内人员窒息而伤亡。

中空玻璃内置百叶门窗不但不受明火燃烧，而且也不会在大火中释放浓烟。双层钢化玻璃及内置铝百叶帘片也具有阻隔火焰传递的作用，有效地降低了火灾的发生机率，是一种可靠的防火产品。

隔音性据检测，中空玻璃一般可使室外传递至室内的噪音降低25分贝左右，中空玻璃内置百叶门窗会使室内噪音更加降低，柳州中空玻璃，噪音降低可达到36分贝，中空玻璃多少钱一平，确保隔声效果。

防结霜在冬季较为寒冷的地区，由于室内外温差较大，一般的玻璃门窗系统会出现结冰霜的现象。使用中空玻璃内置百叶门窗，由于其良好的气密性和水密性，从而隔绝了渗湿现象，有效地避免了门窗玻璃上的结霜现象。安全性采用双面中空钢化玻璃，抗风力及外击力较高，适用于高层及沿海建筑，也可替代传统的窗帘。

近年来，随着建筑节能工作的不断深入开展，中空防火玻璃厂家，中空玻璃的使用量逐年成倍增加，中空玻璃的生产也从早期的手工制作逐步发展成为现在的半自动或全自动化生产，生产能力、技术水平和质量都取得了长足的进步。钢化中空玻璃的质量主要取决于原材料的质量和制作过程中各个环节的质量控制。在此，仅就玻璃清洗环节值得注意的几个问题做相关讨论。

（1）易被忽略的预喷淋

不管采用卧式清洗还是立式清洗，预喷淋装置是非常重要的且易被忽视的地方。大部分国内清洗机厂家设立的预喷淋装置多为在不锈钢管上钻空的方式，其实这种方式的喷水压力和喷水量都不够。

预喷淋的作用主要是用来去除玻璃表面的浮尘和污物，如果达不到应有的喷水压力和喷水量，就不能有效地对玻璃表面进行清洁，从而使玻璃表面的污物随玻璃进入清洗机，对辊刷和水箱造成污染。

（2）定期的辊刷维护

玻璃清洗的关键部位是清洗机的辊刷部分，对于辊刷的定期维护十分重要。玻璃表面的浮尘、油污和玻璃衬纸的纸胶等很容易戮附在辊刷的刷毛上，有些还会隐藏在刷毛的根部。如果不能及时清理，则会污染被清洗的玻璃表面。尤其是对于清洗离线LOW—E玻璃的清洗机，更要注意辊刷的定期维护。维护时可采用高压水枪进行冲洗。另外，有些立式清洗机在长期使用后，其辊刷下部比上部磨损的快，也需要修整。

（3）重新认识清洗用水

清洗用水的质量直接关系到清洗的结果好坏，但这一点一直以来没有得到中空玻璃生产企业的足够重视。目前，一些中空玻璃生产厂家采用自来水、井水或普通净水来清洗玻璃，这是不符合要求的。因为自来水尤其是井水中含有大量的钙、镁、氯等离子，当这些离子附着在玻璃表面时，会影响丁基胶、二次密封胶与玻璃表面的粘结质量，从而影响中空玻璃的密封寿命，容易导致密封失败。普通的净水仅仅是过滤掉了水中的颗粒性杂质，不能去除水中的离子。

中空玻璃的清洗用水应该是经过带有去离子功能的水处理设备处理之后、电导小于20gS/cm的去离子水。如果是加工离线钢化Low—E中空玻璃时，清洗用水的要求则更为严格。清洗机水箱中的水要经常更换，以保持清洁。在换水时要将水箱中的沉积物清理干净，以防止水箱的供水泵将这些沉积物带到辊刷上。

中空玻璃的清洗用水严禁使用洗涤剂。另外，从节约的角度考虑，对于中空玻璃清洗用水的回用技术值得推广。

（4）值得注意的风刀设计与维护

有很多国产的玻璃清洗机在清洗玻璃之后，其风刀不能完全吹净玻璃表面的水，尤其是当清洗机的速度较快时更为明显。这主要是玻璃清洗机风刀的设计、制造和安装调节问题。清洗机风刀的结构、风刀与玻璃的夹角和风刀的风力大小是关键因素。另外，风机进风口的过滤网应及时清理，一旦灰尘进入到风机之后将很难彻底清理干净，经过风刀吹带水的玻璃表面，将会造成玻璃表面的水迹。

在中空玻璃生产过程中，要经常检查玻璃的清洗效果。值得推荐的简易方法就是采用哈痕法，它可以直观看出玻璃表面的洁净程度。

对于阳光控制膜中空玻璃和Low—E中空玻璃，玻璃表面的清洁更为重要，因为这种玻璃会比普通

白玻更容易清晰地将水迹和污渍呈现出来，影响到中空玻璃的外观。

关于怎么控制好中空玻璃的生产质量，在这方面目前国内体系的中空玻璃基础理论不是很完善，但近几年来双层中空玻璃的飞速开展，各种不同类型的中空玻璃出产设备在出产实践中被很多运用。一起，在近20年的中空玻璃开展历史中积累了正反两方面的许多实践经验，为此中空玻璃厂家的小编收集了一些资料并将它归纳如下。

- 1、好的工艺是进步中空玻璃质量的有效途径，对中空玻璃职业来讲，构成好的出产工艺有必要具有以下几个要件。榜首，连续性的出产线，只要具有连续性的出产线才干确保中空玻璃制品从玻璃原片到合格的制品，具有质量合格的一致性，才干大极限将出产功率进步;第二，无论是榜首道密封仍是第二道密封设备，应尽量选用自动化程度高的封胶设备，只要这样才干尽可能减少人为因素对质量的影响。
- 2、中空玻璃出产环境是有要求的，它有必要在无尘埃、无溶剂污染、温度适宜的环境中出产，出产车间尘埃污染会对中空玻璃密封体系各个构件的粘接效果发生很大的晦气影响。
- 3、有了好的设备，好的出产环境，没有好的办理，做不了质量稳定、性能好的中空玻璃。
- 4、挑选合格的配套资料是出产合格中空玻璃的首要条件。没有合格的配套资料是不可能出产出高性能中空玻璃制品的。因而，选材是很要害的环节。依据目前国内中空玻璃出产现状，双道密封是干流的出产工艺，其他工艺处于弥补位置。

中空玻璃加工厂-高铭钢化玻璃(在线咨询)-柳州中空玻璃由柳州市高铭玻璃制品有限公司提供。柳州市高铭玻璃制品有限公司(www.gmboli.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！