

上海防火密目式安全网 阻燃建筑安全网 阻燃防护网延陵三联牌

产品名称	上海防火密目式安全网 阻燃建筑安全网 阻燃防护网延陵三联牌
公司名称	莆田市荔城区元盛塑料综合厂
价格	38.00/张
规格参数	品牌:延陵三联 类型:阻燃安全网 型号:1.8X6m
公司地址	莆田市荔城区拱辰西洙濠浦庄36号
联系电话	13959543889

产品详情

品牌	延陵三联	类型	阻燃安全网
型号	1.8X6m	材质	高密度聚乙烯
承受力	250 (kg)		

简介

莆田市荔城区元盛塑料综合厂是专业生产延陵三联牌密目安全网的厂家，位于福建省莆田市西洙工业园。

另有加工生产安全平网、塑料垫块、马凳等多种规格的劳动安全防护系列产品。莆田市荔城区元盛塑料综合厂生产的密目安全网是莆田唯一一家通过国家劳动用品质量监督检验中心检验合格，并取得国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证，在莆田市建委亦有登记备案。

作为主要产品的密目式安全网，使用寿命在1年以上，适合长期的施工。严格按照gb16909-1997国家标准组织生产，产品优质稳定，价格适宜，信誉度高。目前延陵三联牌系列劳动安全防护产品在全国范围的建材市场销量喜人，在中国南方的建材市场销量更是遥遥领先。经过近年来的市场开拓和网络营销，产品远销国内外，广受好评。【产品参数】材质：高密度聚乙烯（hdpe）；网目密度：2600目/100cm²；阻燃性：续燃 4秒，阴燃 4秒；型号规格:1.8m×6m；抗冲击力：100kg沙包1.5m高度冲击网体；冲击断裂直线长度 200mm或曲线长度 150mm。特点:1、网目密度高，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖屑等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。

1、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定，牢固耐用，价格也低于普通安全网。3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。4、产品多样化根据客户要求情况定做

生产，根据客户要求的规格/质量/密度以及价格等生产订做!主要用途：用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所以前的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工的效果。安全网使用规范：1、高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。3、要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。4、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌：首先看是平网还是立网,立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。；生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证，若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

1 产品型号、规格：ml 安全立网。2 规格：1.8x6m3 网目密度：1800目/100cm4 重量 3kg+0.2另可根据顾客需要生产各种规格的网索。安装使用 注意事项：1.密目网的安装平面垂直于水平面，制止作为平网使用。2.安装时密目网上的每个扣眼都必须传入符合规定的纤维绳，系绳绑在支撑物（或架）上，应符合打结方便，连接牢固，易于拆卸的原则。3.旧密目网再次使用时，必须经过耐冲击性能检验和耐贯穿性检验，合格后方可使用。