

织带 凡普瑞织造厂家 鞋材麻编织带

产品名称	织带 凡普瑞织造厂家 鞋材麻编织带
公司名称	潍坊凡普瑞织造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省昌邑市饮马镇山阳村
联系电话	13964798976

产品详情

主要是辅助美观作用或功能性作用，并常用于箱包、服装、鞋帽等，作为辅料部件存在于中。仔细观察，一般箱包的承受力量用的带子即为织带，书包带等；裤子上常用的弹性带也为织带。

辨别织带的材质，经验丰富的人一摸织带就知道织带的材质是什么，宽度和厚度大概多少等。但是作为刚踏进织带行业的新人来说，鞋材麻编织带，要达到这样的水平显然还得靠经验的积累。辨别织带方法有：触摸（织带的手感），观其色泽，燃烧等方法。

触摸法：尼龙也就是锦纶材质的织带手感柔软、光滑、颜色鲜艳、光泽度好，材质较轻；丙纶（PP）材质的织带手感涩硬、粗糙，光泽度差；涤纶材质织带颜色比较死板，但色牢度好，比重较重；涤纶短丝（也称涤纶民用丝，俗称涤棉）涤纶民用丝材质的织带手感和棉材质的差不多，手感柔软。

燃烧法：用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻其燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断织带的材质。

织带分为三大类工艺技术：机织、编结、针织。其中编织，又称锭织。

分类

织带按编织方法分为平纹、斜纹、缎纹与杂纹几大类。（平纹/小波纹/斜纹/安全织带/坑纹/珠纹/提花等PP织带按其纱的粗细可分为900D/1200D/1600D；同时我们应该注意织带的厚度，厚度也确定其单价和韧度。）

编织带 - 制作工艺

纱线经络筒、卷纬形成纬线管后，插在编织机的固定齿座上，纬纱管沿8字形轨道回转移动，以牵引纱线

相互交叉编织。通常锭数为偶数，织成带子为管状，锭数为奇数，织成的带子为扁片状。锭织工艺旧中国就开始应用，锭数因设备不同，一般为9~100锭不等，编织的基本工艺流程为：漂染—卷纬—织造—落机开剪—包装。1960年开始，对编织机进行多次技术革新，主要有桃板直径放大，安装断橡筋自动停车装置，铁锭改为尼龙锭子。这些设备上的改进，使车速提高到160~190转/分，看台率增加一倍，织带，产品质量大为提高。

编织不但可织带，还织绳。管状带是编织绳的一种，直径1~4厘米的称绳或绳线，直径大于4厘米的又称绳索，直径大于40厘米的一般称为缆或缆绳。

1958年，在浙江湖州钱山漾村新石器时代晚期遗址出土的竹编更为惊人，约有200多件，插孔织带，其中大部分篾条经过刮磨加工。这一时期的编织工艺也相当精巧，有“人”字形、“十”字形和菱形、梅花形等形式。

器物的品种有篓、篮、箩、筐等。周代，以蒲草编织莞席已很普遍。汉代以蔺草（又名马蔺、马兰草、灯心草）编织为席，产于三辅（今陕西中部）、河东（今山西夏县）等地。唐代，鞋材用麻织带，草席生产已很普遍，福建、广东的藤编、河北沧州的柳编、山西蒲州（今永济、河津等地）的麦秆编等都是的手工艺品。其中广东藤编还有编织花卉、鱼虫、鸟禽图案的帘幕。

欢迎新老客户来电咨询！

欢迎有意者致电问询，我们热忱期待与您的合作！

织带-凡普瑞织造厂家-鞋材麻编织带由潍坊凡普瑞织造有限公司提供。织带-凡普瑞织造厂家-鞋材麻编织带是潍坊凡普瑞织造有限公司（www.weifangfinepure.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：温经理。