

万州区游泳池设备 超速环保 游泳池设备种类

产品名称	万州区游泳池设备 超速环保 游泳池设备种类
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

产品详情

公司简介

南宁超速环保科技有限公司，是一家集环保产品的开发、生产、工程设计、施工、安装调试、运营管理于一体的专业环保企业，注册于广西南宁市。我公司主要营业范围：空气能三联供热泵机组、风冷冷水机组、板式换热器、净水设备、游泳池水循环过滤设备及景观水循环设备、酒店和宾馆淋浴热水系统设备（空气源热泵）、（spa）系列设备、污水（废水）处理设备及中水回用设备、玻璃钢化粪池等产品设计、生产、工程设备安装调试及售后服务；公司拥有较强的环保水处理专业技术实力。以先进的机械加工设备，高超的技术水平，稳定的设备质量，为各项工程提供优质可靠的设备保障。

一直以来，公司以改善人类环境，实现社会效益、环境效益的双丰收为宗旨，倡导科技、质量为本的精神。自成立以来，凭借雄厚的资金实力和技术力量，游泳池设备性能，承揽了公司各方面的营业范围的设备销售、安装、售后服务为一体，公司的技术力量雄厚，拥有一支经验丰富的先进专业技术骨干队伍。为了适应企业不断发展的需要，公司一直将技术、产品质量提高放在首位，游泳池设备报价，不但注重自身设计技术能力的提高，也注重先进技术的引用，先后与国内外多所高等院校、科研院所保持长期的合作，并拥有由国内外先进环保专业人士组成的技术专家顾问团，依托多家国内外知名的高校及设计院等科研机构强大的技术背景，致力于环保领域的技术创新与实践。公司一直坚持成立之初制定的走科技创新、生产实践、人才培养三结合的道路，在充分利用资金技术优势的同时，万州区游泳池设备，也不断提高员工自身素质，加强团队建设。公司拥有一支年轻、富有朝气、高度敬业的团队，以成熟的技术、可靠的品质、高品质的服务以及追求卓越的工作态度赢得了国内外用户的一致赞誉。

过滤面积：1.13m²、接管尺寸：DN63、Q=38m³/h、沙量：1000kg、材质：玻璃纤维、石英砂规格：0.5-1.2mm、进出水方式：顶出式、配有顶出多功能阀、直径1200mm 高度1600mm

过滤罐的安装，首先应对照设计及现场设备的实物进行基础的检查验收，并填写基础验收记录。各罐搬运，应根据其重量及形体大小，游泳池设备种类，结合现场施工条件，决定采用运输设备搬运过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免油漆损坏。安装时，索具必须检查合格，吊索的绳长度应一致，以防受力不均，罐体变形或损坏。搬运和安装必须由本公司专业人员进行或现场指导。罐体安装应平、正、直，安装前要先放线定位。罐体就位后，检查罐内滤棒、配管等是否有损坏或松动，防护漆是否脱落，检查合格后安装配管和附件。滤棒的配管安装应在罐体定位平整，稳固后进行，阀门安装手柄方向应便于操作，排列整齐。

附件安装：在过滤器进出管道安装压力表，事先设置经验参数值，当压力表读数差值达到0.06MPa，通过转换阀门，过滤器实现反冲洗，压力表朝向应便于读数。

过滤器顶部安装自动放气阀，该阀可排出因操作不慎而吸入罐内的空气。

尺寸：长*宽*高 1330*1210*1055mm、Q=14m³/h、工作压力：100Psi /2.5bar、操作温度：43℃、石英砂规格：0.5-0.8mm、配套设备：S650沙缸+SS100水泵+CL-01A投药泵+PSB016潜水泵

按照设备供货清单，技术文件，对设备及其附件、备件的品牌、规格、型号、数量进行详细核对。

设备外观检查应无损伤及变形，油漆应完好

设备及其附件均应符合设计要求。

万州区游泳池设备-超速环保-游泳池设备种类由南宁超速环保科技有限公司提供。南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.nmqchaosu.com）还是从事恒温泳池，喷泉，造雾的厂家，欢迎来电咨询。

。