

# 高速公路镀锌护栏防撞 通程护栏板 本溪公路镀锌护栏

产品名称	高速公路镀锌护栏防撞 通程护栏板 本溪公路镀锌护栏
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 公路三波梁钢护栏镀锌指标

#### 波形 护栏 螺栓 简介：

螺栓：螺栓直径为M16，长度有三种，分别为170mm（也可用150mm）、45mm(也可用42mm)、35mm，170mm长的螺栓为穿心螺栓，用于立柱与防阻块或者立柱与托架链接，45mm长的螺栓用于防阻块与波形板或托架与波形板链接，35mm长的螺栓用于波形板与波形板拼接。

波形护栏的螺栓按种类又分为防盗螺栓和普通螺栓。防盗螺栓细分为八角AB防盗螺栓和五角防盗螺栓，公路三波梁钢护栏镀锌指标，普通螺栓为六角不防盗螺栓。

材质分为Q235普通材质和45#钢高强级螺栓，其中45#钢高强级螺栓造价高，抗拉强度高，目前被部分应用于高速公路。部分工程的M16×35型号拼接螺栓也被要求采用45#钢高强级。

### 公路三波梁钢护栏镀锌指标

#### 波形护栏等级简介：

波形护栏从防撞等级上分为A级、B级、SB级。

A级护栏，波形板是双波板，板厚度是4.0mm的，镀锌公路护栏板厂家，圆立柱规格是140\*4.5的，高速公路镀锌护栏防撞，主要用于高速公路、国道、省道、一级公路、二级公里两侧及道路中央的安全防护。

B级护栏，波形板是双波板，板厚度是3.0mm的，圆立柱规格是114\*4.5的，主要用于乡镇公路的两侧或道路中央的安全防护。

SB级护栏，波形板是三波板，本溪公路镀锌护栏，板厚度是4.0mm的，方立柱规格是130\*130\*6.0\*2540mm

的，主要用于高速公路危险路段。

### 波形护栏各构件规格介绍

(3) 柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196\*178\*200\*厚度，196\*178\*200为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70\*300\*厚度，宽70\*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

高速公路镀锌护栏防撞-通程护栏板-本溪公路镀锌护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。高速公路镀锌护栏防撞-通程护栏板-本溪公路镀锌护栏是山东冠县通程交通设施有限公司（[www.sdtcjts.com](http://www.sdtcjts.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同时本公司（[www.tcbxh1b.com](http://www.tcbxh1b.com)）还是从事南宁喷塑护栏板，西安镀锌护栏板，成都波形梁护栏板的厂家，欢迎来电咨询。