

博尔塔拉带座外球面轴承 豪坤轴承座品牌 带防尘盖外球面轴承座

产品名称	博尔塔拉带座外球面轴承 豪坤轴承座品牌 带防尘盖外球面轴承座
公司名称	山东冠县豪坤轴承座加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省冠县工业园
联系电话	15224281618

产品详情

带座外球面轴承

山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

外球面轴承的技术要点和注意事项拆卸

先用内六角扳手松开轴承偏心套上的锁紧螺钉，然后用小铁棒插入顶盖偏心套上的沉孔，逆着轴的旋转方向打松偏心套。

旋松固定轴承座的螺栓。将轴承连同轴承座一起从轴上卸下。在拆轴一端的轴承座之前，应将轴另一端的轴承座螺栓松开，以免两端轴承相互别劲而损坏。

带座外球面轴承

山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

在运作过程中，轴承要求有正确的再次润滑，完美它的表现。轴承润滑的方法，分为脂润滑和油润滑。为了使外球面球轴承很好地发挥机能，带座外球面轴承型号规格尺寸，首先，要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑，油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长。

山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

外球面轴承线速度的确定和材质的确定

轴承线速度的确定

在2台不同转速的CXP900 × 600细碎机上安装同样形状、同样材质的轴承，对比试验轴承的线速度与轴承的使用寿命之间的关系。当转速为960r/min时，轴承线速度45m/s，破碎立窑熟料1副轴承寿命在3500t ~ 4000t，出料粒度<5mm，轴承纯磨耗约8g/t。当转速为610r/min时，轴承线速度28.8m/s，破碎立窑熟料1副轴承寿命6500t ~ 7500t，带t型座外球面轴承，出料粒度<8mm，轴承纯磨耗约4g/t。上述结果表明：轴承线速度愈高，带防尘盖外球面轴承座，磨损就愈大。我们遵循这个规律设计细碎机的工作线速度为0.45m/s左右，转速定在2.7 ~ 8.7r/min，是国内其他细碎机工作线速度的1/120 ~ 1/100，博尔塔拉带座外球面轴承，采用超慢线速度，对机器的耐、振动、功耗、环保，特别是对选用耐磨材料创造了有利条件。

博尔塔拉带座外球面轴承-豪坤轴承座品牌-带防尘盖外球面轴承座由山东冠县豪坤轴承座加工厂提供。博尔塔拉带座外球面轴承-豪坤轴承座品牌-带防尘盖外球面轴承座是山东冠县豪坤轴承座加工厂（www.gxhkz.cz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。