

# 内燃叉车出租 黄冈叉车出租 武汉鸿大吉叉车出租

产品名称	内燃叉车出租 黄冈叉车出租 武汉鸿大吉叉车出租
公司名称	武汉市鸿大吉起重搬家公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区将军路
联系电话	15271850383

## 产品详情

一、车型选择业需要的车型和配置。

### 1、车型分类

叉车通常可以分为三大类：内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。

(1) 内燃叉车：内燃叉车又分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车。

普通内燃叉车：一般采用柴油、汽油、液化或天然气发动机作为动力，黄冈叉车出租，载荷能力1.2~8.0吨，作业通道宽度一般为3.5~5.0米，考虑到尾气排放和噪音问题，通常用在室外、车间或其他对尾气排放、噪音没有特殊要求的场所。

重型叉车：采用柴油发动机作为动力，承载能力10.0~52.0吨，一般用于货物较重的码头、钢铁等行业的户外作业。

集装箱叉车：采用柴油发动机作为动力，承载能力8.0~45.0吨，一般分为空箱堆高机、重箱堆高机和集装箱正面吊。

侧面叉车：采用柴油发动机作为动力，承载能力3.0~6.0吨。在不转弯的情况下，具有直接从侧面叉取货物的能力，因此主要用来叉取长条型的货物，如木条、钢筋等。

(2) 电动叉车：以电动机为动力，5吨叉车出租，蓄电池为能源。承载能力1.0~4.8吨，作业通道宽度一般为3.5~5.0米。由于没有污染、噪音小。

国内外电动叉车大部分已经采用宽视野门架，起升液压缸由中间放置改为两侧放置。门架和驾驶室

门架一般分为标准型、两节型或三节型。国内叉车的起升高度一般在2~5m之间，且以3m及3m以下的居多，而国外电动叉车的起升高度一般在2~6m之间，由于仓库的立体化程度高，因此起升高度3m以上，电动叉车的需求量比国内高得多。

由于多数电动叉车用于室内搬运，因此一般没有封闭的驾驶室，只安装起防护作用的护顶架。

### 电动叉车蓄电池"补水"注意事项

1、电动叉车的蓄电池在充放电过程中，电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少，导致电解液面下降。如果不及时补充的话，将加快电池极板的硫化速度而缩短蓄电池的使用寿命，所以要定期检查并及时补充蒸馏水（医院或化工商店均可买到蒸馏水）。切忌用饮用纯净水代替，因为纯净水中含多种微量元素及离子，会加剧蓄电池的内部自放电，电池严重的自放电会缩短电池寿命。

2、给电动叉车蓄电池加电解液或水时要注意，内燃叉车出租，液面高过极板10至15毫米即可；有两条红线的蓄电池，电解液不得超过上红线。没有红线的，则观察电解液不要超过加液口的滤网，7吨叉车出租，电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。一旦流到蓄电池正、负两极之间，就会形成回路自放电。遇此情况就应将电解液擦掉，或用开水冲洗擦净。

3、给电动叉车电池加液时若有东西不慎掉入，千万不能用金属物去捞，应用木棒夹出杂质；如用铁丝或铜丝去捞，金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电而影响蓄电池寿命。

4、停止运行超过15天以上，应当拆卸电池的负（—）极电线（即搭铁线），以免电池漏电。

内燃叉车出租-黄冈叉车出租-武汉鸿大吉叉车出租(查看)由武汉市鸿大吉起重搬家公司提供。内燃叉车出租-黄冈叉车出租-武汉鸿大吉叉车出租(查看)是武汉市鸿大吉起重搬家公司（[www.whdjzdz.com](http://www.whdjzdz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋经理。