

# 汤浅蓄电池NP38-12 YUASA NP系列

产品名称	汤浅蓄电池NP38-12 YUASA NP系列
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP38-12 参数:12V38AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

## 产品详情

妨碍处置时限：确认产物妨碍必要调换后，在5 - 10日内，供给同品位的全新产物到主顾使用现场。

9蓄电池放电后，应当即再充电，以避免因弃捐时间过长，不能规复容量。

2.26

10 ~ 19

4极柱、平安阀四周是否有酸雾逸出(结霜征象)。

一、蓄电池室请求

螺栓端子

NP7-12

汤浅蓄电池

2.3

型号

1) 平安机能好：畸形使用下无电解液漏出,无电池收缩及决裂。

4. 我公司创建了美满的主顾档案办理体系，对每一客户使用电池的细致环境及我公司办事检测的细致材料都分别记实在案，按期收拾归类，将需要的环境实时向咱们公司外部相关部分陈述。使大师都领会电池在客户现场的使用环境，以此为根据，不竭进步咱们产物自己的各项机能目标及办事程度。

汤浅蓄电池的办事系统是本着"出产能够获得主顾相信与满意的产物"之主旨，依照ISO9002：1994的范例请求而创建的。详细以下：

1. 在用户办事进程中履行"全程办事"，从售前、售中、到售后供给一系列的非标计划、安置调试、技能咨询和培训、按期访问及主顾赞扬的妥帖处置等令用户满意的办事。
2. 我公司创建了美满的三级办事支持体系，为客户供给壮大、实时、殷勤而有用的办事。即技能部---负责非标计划等；用户工程师---负责运维职员培训及技能交换等；安置办事员---负责安置调试、运转保护、巡检及现场技能培训等。
3. 较强的办事技能装备，包含充放机电及汤浅公用在线内阻测试仪等，进步了反响速率息争决问题的本领，公司在办事中间及驻外代表处均装备了东西及备品备件，以最快的速率办理品质赞扬。

#### >机能特色

2) 放电机能好：放电电压安稳,放电平台陡峭。

3) 耐触动性好：彻底充电状况的电池彻底牢固,以4妹妹的振幅,16.7Hz的频次触动1小时,无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形。

4) 耐打击性好：彻底充电状况的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形。

5) 耐过放电性好：25摄氏度,彻底充电状况的电池进行定电阻放电3礼拜(电阻值相当于该电池1CA放电请求的电阻),规复容量在75%以上。

6) 耐过充电性好：25摄氏度,彻底充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形,容量保持率在95%以上。

7) 耐大电流性好：彻底充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部门熔断,无表面变形。

规格分量(kg)端子情势市场代价长\*宽\*高品牌

12V7AH紧固小片120151\*64\*94

12V24AH8.65螺栓端子260165\*125\*175汤浅蓄电池NP24-12

12V38AH13.8390197\*165\*175汤浅蓄电池NP38-12

12V65AH22.8螺栓端子600350\*166\*177汤浅蓄电池NP65-12

12V100AH33螺栓端子850407\*173\*238汤浅蓄电池NP100-12

电池安置处应阔别热源和易发生火花之处，如变压器、电源开关或保险丝等，平安距离为0.5米以上。室内温度一般应连结在25 左右。电池应防止遭到阳光直射，安置环境无有机溶剂和腐化性气体。电池概况及电极应随时清算，并做好防锈步伐。互换局一般应设自力蓄电池室。

蓄电池需常常查抄的形式以下：

1端电压；

2毗连处有没有松动、发烧、腐化征象（应实时清算，做好防锈步伐）；

3电池壳体有没有渗漏和变形；

## 2、初度使用

密封电池在使用前不需进行初充电，但应进行弥补充电。弥补充电应采纳限流恒压充电法子，充电电压应按阐明书划定进行，一般环境下（电池寄存不跨越半年，环境温度25℃时）弥补充电的电压和充电时间以下：

单体电池电压（V）充电时间（H）

2.232 ~ 3天

2.30 ~ 2.33V1 ~ 2天

在别的温度前提时充电时间应得当调解。如环境温度在10 ~ 20℃之间，则充电时间应更加，如环境温度高于25℃则充电时间应收缩。

## 3、浮充电压

当环境温度为20 ~ 29℃时，蓄电池浮充电压均匀每一个单体电池为2.23伏，分歧温度范畴可按以下尺度确定浮充电压：

环境温度（℃）浮充电压（V）

0 ~ 92.29

20 ~ 292.23

30 ~ 392.20

## 4、均充电压

汤浅蓄电池的均充电压可设定为2.30 ~ 2.33V/只，详细请求以下：

5浮充电压有一只以上低于2.18V/只，处置方法是电池放出50%左右容量后，发起在手动均充环境下，充电2 ~ 3天，如仍不可规复，请联系咱们；

6放出20%以上额定容量时，要主动均充；

710周主动均充一次；

8主动均充时间设定为15h。

## 5、其余

10电池应防止用过大或极小电放逐电，放电电压不得低于蓄电池停止电压，防止深度放电。

11在畸形使用的电池不得关上平安阀，以避免影响电池的平安靠得住性。

12蓄电池在进行串、并联毗连和装卸时，应防备电池短路，所用东西必需绝缘，毗连螺栓必需拧紧。

13容量低于额定值的80%的蓄电池，应进行更新。

技能支撑：

本公司设有技能支撑 / 办事部，专职负责对客户的办事情。

在天下各地设有26个营销办事处，设置装备摆设有专职办事职员共60余人，负责对主顾进行全方位和全进程的体系办事情。重要包含如下形式：

- 1、按合同请求，对产物进行接货、分运、安置、调试、开明和验收。
- 2、以合同为泉源，创建完整的客户档案，对客户进行全方位、全进程的跟踪办事。
- 3、每一年订定并施行主顾回访筹划，对产物的使用和保护运转的品质状态进行回访办事，在产物的寿命期内履行产物的毕生跟踪办事。
- 4、产物在合适技能请求的环境下使用，保修期内的所有办事均是收费办事。
- 5、妨碍相应流程：产物在使用进程中呈现妨碍，可以直接联系各营销处，也能够直接联系公司办事部。营销处或公司办事部接到主顾品质消息反馈后，2小时内赐与明白回答；必要派人到现场处置的，以最疾速度达到办事现场。相应尺度以下表：

办事距离

达到现场时间

100千米之内

6小时

101—500千米

12小时

500千米以上

24小时

各地营销处备有部门产物、毗连件和电池的检测和保护装备、东西等，以包管在最短的时间内为客户调换妨碍产物。

6、妨碍的处置方法：在产物保修期内，不管碰到什么缘由酿成的产物品质问题，本着不间断主顾畸形使用产物为准绳，先包管体系畸形运转，再量力而行的落实缘由，妥帖办理；如为我公司产物品质问题，我公司将收费进行调换；如为主顾使用缘由酿成的妨碍，两边商量办理。

7、按照合同请求、主顾需要或市场必要，采纳灵活多样的情势举行技能交集会，实时为主顾进行产物使用和保护方面的技能培训。重要情势包含：收费供给上门的技能交换讲座，约请客户加入技能讲座和博览会，同客户进行技能及商务交换集会等。

技能支撑 / 售后部

网页资本有限，电源办理计划，UPS电源详细型号报价，技能咨询（说出你的负载、估计耽误时间，咱们会有特地的工程师为你设置装备摆设完美的电源办理计划）

公司办事主旨：

客户至上，信用第一，连合求实，科技立异，诚佩服务。客户你的满意便是咱们的终极方针！

如需询价、合作商、产物材料等请联系咱们，贩卖职员会在第一时间跟你联系。

本公司终年供给UPS电源（山特，艾默生，梅兰日兰，APC等）UPS蓄电池（赛特，汤浅，松下，阳光，圣阳，OTP，理士，胶体蓄电池等）

汤浅蓄电池代价：

企业文明

咱们信赖并恭敬每一个人

咱们提倡“求是、立异、合作、贡献”的精神

公司包管。品质第一。假一罚十