

318i机械密封

产品名称	318i机械密封
公司名称	赤土盾嘉兴机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉善县罗星街道开发路158号北幢一层（注册地址）
联系电话	18202142627

产品详情

供应318i机械密封

集装式机械密封 单端面 AIG 318i通用型

318A带冲洗孔（API标准型）

318B自带轴承型

318H热泵专用型

CHESTERTON 155

CHESTERTON 155UV

CHESTERTON 180重载型

CHESTERTON S10

双端面 2318A双端面标准型

2318B双端面自带轴承型

CHESTERTON 255双端面通用型

CHESTERTON 225双端面高压型

CHESTERTON 280M搅拌釜反应器专用摇摆

CHESTERTON S20

APItex-S

GSS6000 Gas supply system

H75A4-C

H75VA4-S

LL9DJUE

LL9DSUU

LL9UC

LSB6 Leakage collection reservoir

LY9DTSS

LY9SA

MBS682-PTA

RGS-D

SPB6 Barrier fluid system with bladder accumulator

SPT6 Temperature indicator

TSB6 Barrier/buffer fluid system

ZYA6 Cyclone separator

APItex-T

GSS6001 Gas supply system

H75A4-T

HRGS-DD

LL9DJUU

LL9DTUE

LN992

LSC6 Leakage collection reservoir

LY9DZSS

LY9TC

MBS682P-D

SH

SPC6 Barrier fluid system with piston accumulator

SPX6 Flush unit

WEF6 Water cooler

CGSH-KD

H75A4-B

H75LG4-C

LEK777

LL9DKUU

LL9DTUU

LSA6 Leakage collection reservoir

LY9DSTT

LY9DZTT

MBS682

QFT6 Quench system

SH-D

SPP6 Leakage detection system

TSA6 Barrier/buffer fluid system

WEL6 Air cooler

平衡型动环、安装简单、使用方便，绝佳的泵填料密封改造的替代产品

运行参数所用金属部件：316不锈钢O型环：碳氟化合物静止接触面：复合碳、石墨、碳化硅压力：不超过25公斤/平方厘米弹簧：高温镍基合金转动接触面：碳化硅、碳化钨温度：不超过摄氏205度速度：不超过20米/秒

注意事项

- 1、安装密封的主轴径向跳动应 $0.04\text{mm}(0.06\text{mm})$ ，轴向窜动量 0.3mm ，并按图示要求加工轴和静环座相应部位。
- 2、密封腔、轴、机封各零部件应清洗干净，不得有污染、磕碰、划伤、非凡要防止杂质、灰尘、颗粒物带 入密封腔。
- 3、安装时严禁碰撞、野蛮敲打，摩擦副表面应绝对清洁。
- 4、静环压盖须有足够强度，安装时均匀拧紧螺钉，保证其端面与轴线垂直。
- 5、安装后用手轻压动环，应伸缩自如且有一定弹性;手动盘车，应运转自如。
- 6、进行静压试验，观察是否有泄漏。
- 7、开机试运转，注重有无异常音响。
- 8、使用温度超过 80 时应采用强制循环方式使密封冷却。
- 9、密封管路须保持畅通；严禁干摩擦。

每一种机封只有用于规定的范围内才能有效发挥作用，选型不当会导致密封性能显著降低，寿命缩短，甚至失效。下面是机械密封的选型指南：

1. 密封腔介质压力： $P < 0.8\text{MPa}$ ，选用非平衡型， $P > 0.5\text{MPa}$ ，选用平衡型。
2. 线速度 V ：线速度应结合压力、温度、介质特性等来决定弹簧形式。
3. PcV 值涉及到密封面之间流体膜的稳定性(汽化)和摩擦副的耐磨性。
4. 在没有外冷的条件下，机封的最高使用温度一般取决于辅助密封材料的安全使用温度。
5. 介质的特别性：某些介质会对辅助密封有特别要求，如溶剂等介质不能用氟橡胶，矿物油不能用三元乙丙橡胶，用户应非凡注重。1)低粘度介质易产生干摩擦的宜选用平衡型;高粘度介质宜选用强制传动结构。2)强腐蚀宜采用外装式四氟波纹管密封。
6. 客户也可将相关数据和资料提供我厂，我们会为您选取最适合的产品或代为设计，制造。相关数据和资料应包括：设备名称、轴径、转速;介质名称、压力、温度、浓度、粘度、有无颗粒。

公司名称：赤土盾嘉兴机械科技有限公司

浙江生产基地：浙江嘉善环城东路硅谷开发区(赤盾科技园)嘉兴销售及技术支持中心：嘉兴市环北西路经济开发区国内24小时销售人员电话:18202142627国内24小时技术支持：13917573091全国服务热线：400-087-3955传真：0573-84071587电子邮件：1050760236@qq.com
jxchishidun@163.com即时聊天工具：QQ:1050760236 微信：18202142627网址：http://www.jixiemifeng.net