

汤浅蓄电池NPL155-12 12V155AH 长寿命/报价

产品名称	汤浅蓄电池NPL155-12 12V155AH 长寿命/报价
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅 型号:NPL155-12 参数:12V155AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

汤浅蓄电池特征

- 1.寿命长。
- 2.自放电率极低。
- 3.容量充沛。
- 4.使用温度范畴宽。
- 5.密封机能好。
- 6.导电性好。
- 7.充电担当本领强。
- 8.平安靠得住的排气体系。

利用范畴

- 1.UPS不间断电源
- 2.通信体系
- 3.电力体系
- 4.电开工具
- 5.应急照明体系
- 6.主动化节制体系
- 7.消防和平安警报体系
- 8.太阳能、风能体系
- 9.计较机备用电源
- 10.便携式仪器、仪表
- 11.医疗体系装备
- 12.电动车

汤浅蓄电池特色：

保护简略

充电时，电池外部发生的氧气大部门被极板吸取复原成电解液，根本没有电解液削减。

持液性高

电解液被吸取于特别的隔板中，连结不活动状况，所以即便倒下也可以使用。（倒下跨越90度以上不能使用）

平安机能杰出

因为极度过充电操纵失误引发过量的气体可以放出，防备电池的决裂。

自放电极小

用特别铅酸合金出产板栅，把自放电节制在最小。

寿命长、经济性好

电池的板栅采纳耐腐化性好的特种铅钙合金，同时采纳特别隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物资，防备脱落，所所以一种寿命长、经济的电池。

内阻小

因为内阻小，大电放逐电特征好。

深放电后有精良的规复本领

万一呈现持久放电，只需充实充电，根本不呈现容量低落，很快可以规复。

UPS用蓄电池技能参数

1、使用环境

室内使用温度范畴：0~40 ，湿度 93%，海拔不跨越4000m；

户外使用温度范畴：-40~50 ，湿度 93%，海拔不跨越4000m；

二、均浮充电压

浮充电压：2.23V~2.27V/单体

均充电压：2.30V~2.40V/单体

三、容量保留率，28天 96%

四、密封反响服从 95%

五、开路电压 20mV/单体，48小时后电池间电压差 90mV/单体

六、壳体要在50kPa压力下不变形

七、别的目标合适YD/T799-2002尺度

5、蓄电池选型

实际进程中，咱们总结出上面的公式，可以对蓄电池进行选型：

蓄电容量型号=UPS额定功率/事情电压 × 满载事情时间 × 平安系数/功率因数

此中：平安系数为1.25~1.4，事情温度低时平安系数大

功率因数为0.8

比方咱们的UPS体系，主机额定事情功率5KW，事情电压96V，满载事情时间6小时，对蓄电进行选型。

按照公式：

蓄电容量型号=5000W/96V × 6h × 1.25/0.8=488Ah

查电容量型号为500Ah，，2V500Ah电容量48只串连

选型容量采纳向上靠准绳，每组电容量至多并联两路