

赛莱默水泵机械密封

产品名称	赛莱默水泵机械密封
公司名称	南京乐福兹机电设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-X184
联系电话	025-52631802 15850507653

产品详情

LOWARA水泵-配件 lowara水泵机封 lowara水泵机械密封

机械密封 叶轮 O型圈 轴承 泵轴 蜗壳 腔体组件 隔套 专业从事进口水泵的代理与销售 有赛莱默全系列 产品配件，例如机械密封，叶轮，轴，电机等水泵配套配件。欢迎提供型号，铭牌查询，订购

lowara22-X机械密封,lowara12-X机械密封,lowara28-X机械密封,lowara水泵机械密封工厂原装现货，lowara水泵SV立式不锈钢多级离心泵配件，机械密封，导叶，叶轮，机芯，轴，有配件图，lowara12-X机械密封,lowara16-x机械密封,lowara22-x机械密封，水泵型号1/3/5/10/15/22/33/46/66/92/125SV。采用碳化硅/石墨/EPDM机械密封，经久耐用！

南京乐福兹机电设备有限公司

LOWARA水泵-SH系列 全316L不锈钢卧式端吸泵

LOWARA水泵技术参数:

- 流量Q：MAX 240 m³/h;
- 扬程H：MAX 110 m
- 液体温度：-10 ~ 110 ；
- 工作压力：MAX 12bar

泵的连接 电机

水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：

SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机

SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。

SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定位联轴器的型式

结构特点：

泵体采用AISI 316不锈钢制造。

PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。

闭式叶轮由AISI 316不锈钢制成，尺寸为32，40，50，65-160/75，65-160/110A，采用激光焊接技术。

尺寸为65-200，65-250和80时，采用铸造不锈钢。

机械密封符合DIN24960标准，充排水堵头由316L不锈钢制成。

可提供的附件：

AISI316不锈钢或镀锌铁制成的螺纹配对法兰。

法兰带有与压力传感器连接的螺孔。

锥形法兰联轴器。

水泵和电机垫片。

AISI316不锈钢制成的螺栓和螺母

LOWARA水泵应用范围：

冷却水循环、水处理系统、供水与增压、化工液体输送、空气洗涤、清洗设备、空调系统.

LOWARA水泵性能及优点：

全316L、功率范围大、效率高、质量可靠、容易维护.