

福斯Renolit Replex 2复合润滑脂16kg

产品名称	福斯Renolit Replex 2复合润滑脂16kg
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1160.00/桶
规格参数	福斯:复合润滑脂 雷诺丽特:Replex 2 德国:16KG
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

FUCHS福斯雷诺丽特Renolit Replex 2复合润滑脂 机械黄油 16kg包邮

雷诺丽特REPLEX系列

多功能复合锂基润滑脂

雷诺丽特REPLEX系列复合锂

润滑脂技术

典型检测数据

属性

值

单位

方法

产品名称

雷诺丽特Replex 0

雷诺丽特Replex 1

雷诺丽特Replex 2

产品代码

C164300

C164310

C164320

NLGI等级

0

1

2

增稠剂

复合锂基

质地

光滑

颜色

深红

渗透，曾任职

372

327

281

0.1毫米

ASTM D 217

工作稳定，10K

+9

+10

%变更

滴点

500+ (260)

oF (oC)

ASTM D 2265

氧化 , 100小时

7

PSI降

ASTM D 942

轮毂轴承泄漏

4.2

1.6

克

ASTM D 1263

水淋 , @175oF

6

4

%

ASTM D 1264

锈蚀试验评级

通过

过关失败

ASTM D 1743

防翻滚稳定

ASTM D 1831

4球磨损

0.38

毫米

ASTM D 2266

4球焊接

250

KGF

ASTM D 2596

4-球LWI

40

铁姆肯OK负荷

45

磅

ASTM D 2509

铜腐蚀

1A

ASTM D 4048

基础油特性

粘度@210oF

82

SUS

计算

粘度@100oF

950

粘度@ 100

15

厘

ASTM D 445

粘度@ 40

205

粘度指数

62

ASTM D 2270

倾点

0 (-18)

ASTM D 97

01/02