

# 移动式280A柴油自发电电焊机组

产品名称	移动式280A柴油自发电电焊机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区
联系电话	13761054031

## 产品详情

移动式280A柴油自发电电焊机组我感到难过，不是因为你欺骗了我，而是因为我再也不能相信你了。大泽动力带氩弧焊发电电焊一体机，大泽动力发电电焊机和发电电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。上海大泽实业有限责任公司生产的发电机焊机和发电焊机是不需要人去接电线的电焊机，让您在户外施工和野外施工的时候不用您在为了接电线而烦恼。

移动式280A柴油自发电电焊机组参数：

型号：TO280A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-6.0MM

电流调节：0-280A

焊机等级：工业级

焊接持续率：100%

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 17HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.65L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

其他参数

机组尺寸：780\*560\*700

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机 TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米 高功率版本TO发动机

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

移动式280A柴油自发电电焊机组每天吃一颗糖，然后告诉自己：今天的日子，果然又是甜的。发电机组顾名思义就是通过燃烧来取得发电机发电动能，从而产生电能满足正常对电源的需求。所以发电机组的性能跟燃烧息息相关。如果将发电机组的燃烧消耗率达到高来帮助使用发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广大客户大的一位和关心的问题。

发电机组的特点：

机组性能稳定可靠

低油耗、低排放、低噪音

该发电机组采用旋转式、机油滤清器、干式空气滤清器

机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便