

定格 气动铸钢刀型闸阀 气动插板阀 铸钢闸板阀

产品名称	定格 气动铸钢刀型闸阀 气动插板阀 铸钢闸板阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:PZ673H-10C 适用介质:污水, 纸浆, 物料
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址)
联系电话	18968934087

产品详情

一、概述：

铸钢刀型闸阀可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

二、详细说明：

气动刀闸阀即气动刀形闸阀。气动刀形闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

一、气动刀型闸阀的优点

阀体采用铸钢材质，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。铸钢刀型闸阀可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。二、铸钢刀型闸阀应用范围：铸钢刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。三、铸钢刀型闸阀主要零部件材质：体、盖、闸板是铸钢阀杆是不锈钢、硬质合金密封面是橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

四、气动刀闸安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.气动刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

五、气动刀闸性能规范

公称压力(mpa)：1.0~1.6

壳体试验(mpa)：1.5~2.4

密封试验(mpa)：1.1~1.8

六、铸钢刀型闸阀订货须知：1、 产品名称与型号 铸钢刀型闸阀口径

铸钢刀型闸阀材质与法兰连接压力。

2、若已经由设计单位选定的铸钢刀型闸阀型号，请按铸钢刀型闸阀型号直接向我公司销售部订购。3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的天赋阀门专家为您审核把关。

七、主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

八、主要零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

铸钢、碳钢、WCB

不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

九、气动刀型闸阀特效性

工作温度 900

适用介质：纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件及材质：体、盖 闸板 阀杆----不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢

密封面材质：橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

单夹式刀闸阀,单夹式浆液闸阀,单夹式刀形闸阀

刀型泥浆闸阀,刀型排渣闸阀,单夹式渣浆闸阀