

# 玻璃钢管道1耐酸玻璃钢电缆管1玻璃钢夹砂管安装

产品名称	玻璃钢管道1耐酸玻璃钢电缆管1玻璃钢夹砂管安装
公司名称	河北奋达环保设备有限公司
价格	120.00/根
规格参数	品牌:奋达玻璃钢管道 型号:DN50-1000 产地:河北枣强
公司地址	枣强县中小企业园
联系电话	15175819995

## 产品详情

### 玻璃钢管道1耐酸玻璃钢电缆管1玻璃钢夹砂管安装

一、玻璃钢夹砂管是以树脂为基体材料，玻璃纤维及其制品为增强材料，石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点,成为化工行业、排水工程以及管线工程的最佳选择。

- 1、优良的耐腐蚀性能：产品选用耐腐蚀极强的树脂,拥有极佳的机械性质与加工特性,在大部分酸、碱、盐海水未处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学物质的侵蚀。
- 2、耐热耐寒性能好：在-30 状态下,仍具有良好的韧性和极高的强度,可在-50 - 80 的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可110 时使用。
- 3、耐磨性能好：玻璃钢管的耐磨性能是非常好的,试验证明:把含有大量泥浆、沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后,检测管子内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53 mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm,由此可以说明玻璃钢管的耐磨损性能十分强。
- 4、保温性能优：由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。
- 5、固化后防污抗性：在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。
- 6、接口少,安装效率高：管道的长度一般为:6-12m/根（也可以根据客户的要求生产出特殊长度的管道）。单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。

二、玻璃钢电缆管是以树脂为基体，以连续玻璃纤维及其织物为增强材料，通过计算机控制缠绕工艺或拉挤工艺成型的一种管道。它以树脂为基体和玻璃纤维为增强材料复合而成，与不饱和树脂粘结成型并能与现代电缆工程建设相配套的优质电缆用导管产品。

1、强度高质量轻：玻璃钢电缆保护管用在车行道下直埋，不需构筑混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度，降低施工费用。

2、耐腐蚀：玻璃钢电缆保护管经过专门的设计能够抵抗酸、碱、盐、未经处理的污水、腐蚀性土壤和地下水等众多化学流体的侵蚀。可在高温盐碱地带使用。

3、使用寿命长：玻璃钢电缆保护管比传统保护管的使用寿命长，其设计使用寿命达到50年以上。

4、阻燃、耐热抗冻性好：玻璃钢电缆保护管可在-50 —130 长期使用而不变形。

5、电绝缘性能好：玻璃钢电缆保护管为非磁性材质，无涡流损耗和电腐蚀、节能，适用于单芯电缆敷设；载流量大，热阻小，对电缆的正常运行无任何不利影响。

6、柔性系统具较好的适应性：玻璃钢电缆保护管管材有柔性，再配以挠性接头，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。

7、光洁度高：玻璃钢电缆保护管内壁光滑，无毛刺，穿缆轻松，不会刮伤电缆。

其中，最主要的一点就是玻璃钢夹砂管的生产原料中有石英砂，而玻璃钢电缆管是没有的。

玻璃钢管道产品七大产品优点：

1、产品适用性强

2、重量轻、维护简单、耐久性。

3、耐腐蚀性，选取不同类型防腐的内衬树脂，可适用于不同类型的酸、碱、盐及多种油类、海水和有机溶剂。

4、安装简便，玻璃钢管道长度不受技术限制，但出于运输上的考虑，管长一般在12m以内这样所需接头大为减少，因玻璃钢重量轻还可以采用手工或轻型安装设备，从而使管道安装方便、迅速。

5、较高的输送能力，管道内壁光滑 $N = 0.0084$ ，比相同直径的传统材料有更高的流通能力且节省了泵的能量延长了工程寿命。

6、透入渗出率低，由于良好的密封连接和较长的管长度，玻璃钢管具有比传统材料管更低的透入渗出率这样就大大减轻了地下水对管道的透入，也减轻了介质渗出对土壤和地下水的污染。

7、严格的检验标准，公司具有先进的检验设备，严格执行检验标准以确保产品质量。