

# 烧柴油280A发电电焊两用机

产品名称	烧柴油280A发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

烧柴油280A发电电焊两用机 新一代风冷发电电焊机，大泽是一款多功能或移动式两用电站，适用于野外施工建设、水利抢修、工程抢险等部门，因是发电电焊两用机，也可应用于缺少电源的地区和单位作为照明、该机发电平稳、焊接高效！已得到中国客户运用的认可！发焊两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用。工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人工电焊之用，在必要情况下可组成移动式或固定式电源。原装大泽动力发电电焊机，功率不等，根据客户实际情况确定，如果你需要的话，不妨联系大泽孙工索取更多资料！

型号：TO280A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 17HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.65L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-6.0MM

电流调节：0-280A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：780\*560\*700

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

如果手工电弧焊机的空载电压高于现行相应焊机标准规定的限值，而又在有触电危险的场所作业，则对焊机必须采用空载自动断电装置等防止触电的安全措施。电焊机的工作环境应与焊机技术说明书上的规定相符。如在气温过低或过高、温度过大、气压过低以及在腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业，应使用适合特殊环境条件性能的电焊机或采取防护措施。使用电焊机时，必须采取防止电焊机受到碰撞或剧烈震动(特别是整流式焊机)的措施。室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护措施。电焊机必须装有独立的专用电元关，其容量应符合要求。