

# 钢筋混凝土垫块 巴中垫块 金美固建材

产品名称	钢筋混凝土垫块 巴中垫块 金美固建材
公司名称	大渡口区金镁固装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道
联系电话	13110298160

## 产品详情

### 应设置混凝土或钢筋混凝土垫块什么意思

一般土建工程在钢筋混凝土施工中常用到垫块，一般在钢筋水平铺设时，混凝土保护层垫块，它与下面的模板是有一定空间的，是不贴在模板上的，为防止在浇筑，或捣固混凝土时钢筋下沉，先在钢筋下面垫上一定高度的垫块来保证筋在高度上的位置，显然垫块是事先按要求作好的上块混凝土块，录果不用垫而先在模板上堆抹些小面积混凝土可以和垫块起到不同的作用，水泥垫块厂家，

### 钢筋混凝土保护层垫块的作用

防止钢筋生锈，还可以增加钢筋与砼的结合力。使得混凝土垫块内的钢筋与外界隔离，不受外界空气或水及接触物直接影响。

在形式上，混凝土垫块表现为预制带扎丝的，强度较高的水泥砂浆小方块或砼小块。保护层垫块包含了混凝土垫块的形式，可以包括：水泥砂浆、砼、塑料等多种材料及形式，钢筋混凝土垫块，分别用于底板钢筋保护层、现浇板板面钢筋保护层、现浇板下部钢筋保护层、梁底保护层、柱及梁侧面和墙板保护层等不同部位。使得上述部位有相应的钢筋保护层厚度，从而使得钢筋砼构件能在使用的外部环境下，不致钢筋受设计要求以外的腐蚀伤害，实现混凝土结构的耐久性。

### 桥梁水泥垫块施工都有哪些要求

1.设计图纸对保护层厚度与材料要求：

通桥(2005)2221等图纸的说明书七——(二)要求：“梁体钢筋较小净保护层除顶板顶层为30mm外，其余均为35mm，且绑扎铁丝的尾段不应伸入保护层内。当采用水泥垫块控制净保护层厚度时，垫块应采用与梁体同等寿命的材料，巴中垫块，且保证梁体的耐久性。”

## 2.垫块材料的一般要求：

垫块材料应与梁体混凝土材料相同，保证具有相同的膨胀系数，以确保温度变化时垫块混凝土与梁体混凝土之间的仍具有紧密的粘结强度而不“脱骨”。

钢筋混凝土垫块-巴中垫块-金美固建材(查看)由大渡口区金镁固装饰材料经营部提供。行路致远，砥砺前行。大渡口区金镁固装饰材料经营部（[www.cqdkcj.com](http://www.cqdkcj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!