

# 水泥垫块 眉山垫块 金美固建材

产品名称	水泥垫块 眉山垫块 金美固建材
公司名称	大渡口区金镁固装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道
联系电话	13110298160

## 产品详情

混凝土垫块有规定吗，具体参照什么资料

可以使用也可以不使用垫块试验，混凝土边长及尺寸准确的话可不使用，是为了防止在试块制做平模过高，试验面积过大而引起的误差。见dl5150-2001《水工混凝土试验规程》之混凝土立方体抗压强度，对试块的角度边长等偏差都有一个要求，垫块用45号钢制作，对平整度小于0.05%

桥梁水泥垫块施工都有哪些要求

1.后张梁标准对保护层垫块材料要求：

按照TB/T3043-2005后张梁标准第3.3.6.4条要求：“梁体保护层垫块材料不影响混凝土梁体的强度及耐久性，钢筋垫块，且能保证保护层厚度。”

2.《客专梁技术条件》对各种材质的保护层垫块要求：按照铁科技[2004]120号文颁布的《客专梁技术条件》第3.3.6.4条要求：“保护层垫块的尺寸应保证钢筋混凝土保护层厚度的准确性，其形状(宜为工字形或锥形)应有利于钢筋的定位，不得使用砂浆垫块。当采用细石混凝土垫块时，其抗腐能力和抗压强度应高于构件本体混凝土，且水胶比不大于0.4。当采用塑料垫块时，塑料的耐碱和抗老化性能良好、抗压强度不低于50MPa。”

目前混凝土垫块的规格 垫块尺寸规格

目前混凝土垫块有梅花形、圆形、锥形，尺寸有3.5cm，4cm，4.5cm。

采用混凝土垫块，对于重要的混凝土构如桥梁等需要与混凝土同规格；对于一般的混凝土结构如楼板等，也可采用砂浆垫块。另外，如采用塑料垫块也是可以的。

混凝土垫块又叫钢筋保护层垫块，是在砖混结构里以及框架结构里，放在钢筋和模板之间，钢筋保护层垫块，固定钢筋位置，用以防止钢筋外露而被腐蚀的作用。

是解决钢筋固定常用的办法。因为比以前常用的塑料垫块有很多优越性，现在逐渐取代塑料垫块。

承受外力作用保护层对钢筋有锚固力，眉山垫块，利用混凝土与钢筋间的锚固力，两者紧密结合，共同参与工作。保护层过薄或缺失时，减低了它的锚固力从而降低了结构抵抗轴力和弯矩的作用。保护层过厚混凝土表面则易产生裂缝，影响钢筋在混凝土中受力。

水泥垫块-眉山垫块-金美固建材(查看)由大渡口区金镁固装饰材料经营部提供。大渡口区金镁固装饰材料经营部(www.cqdkcj.com)是重庆重庆市,水泥及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金美固建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金美固建材更加美好的未来。