

钢筋垫块 金美固建材 南充垫块

产品名称	钢筋垫块 金美固建材 南充垫块
公司名称	大渡口区金镁固装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道
联系电话	13110298160

产品详情

应设置混凝土或钢筋混凝土垫块什么意思

一般土建工程在钢筋混凝土施工中常用到垫块，钢筋垫块，一般在钢筋水平铺设时，它与下面的模板是有一定空间的，是不贴在模板上的，为防止在浇筑，或捣固混凝土时钢筋下沉，先在钢筋下面垫上一定高度的垫块来保证筋在高度上的位置，显然垫块是事先按要求作好的上块混凝土块，水泥垫块，录果不用垫而先在模板上堆抹些小面积混凝土可以和垫块起到不同的作用，

桥梁水泥垫块外形要求：

- 1.《客专梁技术条件》：“形状(宜为工字形或锥形)应有利于钢筋的定位”，保护层垫块，与模板接触应采用点接触或线接触方式，以保证梁体表面外观质量;
- 2.水泥垫块与钢筋结合处应设限位槽，使其定位准确，以保证绑扎紧固度和稳定性;
- 3.表面设有锚固沟槽(或肋)，以确保与梁体混凝土的握裹面和粘结强度。

桥梁水泥垫块数量及布置要求呈梅花型均匀布置，梁底同一截面不得超过2块。“构件侧面和底面的垫块至少应为4个/m²”。梁底构造筋不得产生下挠变形。

钢筋保护层垫块不合格的原因有哪些?

(1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块，在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时，会导致构造柱钢筋位移。

(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块，或垫块组装的不牢固，南充垫块，由于垫块产生位移，导致混凝土结构杆件露主筋，或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。

(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低，垫后压碎，垫块制作厚度不符合规定要求。

(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。

钢筋垫块-金美固建材-南充垫块由大渡口区金镁固装饰材料经营部提供。大渡口区金镁固装饰材料经营部（www.cqdkcj.com）位于重庆市大渡口区春晖路街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金美固建材在水泥及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金美固建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金美固建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。