

# 混凝土保护层垫块 金美固建材 渝中区垫块

产品名称	混凝土保护层垫块 金美固建材 渝中区垫块
公司名称	大渡口区金镁固装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道
联系电话	13110298160

## 产品详情

### 装配式混凝土构件外止水带如何放置?

一、在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线，以确定伸缩缝位置。

二、钢筋绑扎完成后放置止水带，止水带两端用定位钢筋和扁钢固定，用扁钢将止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接。三、扁钢用一定间距的螺栓固定以保证止水带中间空心圆环与变形缝中心重合，同时橡胶止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 水平夹角，便于浇筑混凝土时排出内部空气。

四、对垂直设置的橡胶止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定，并要保持其界面部位平展。

五、为保证水平橡胶止水带的中心标高，钢筋混凝土垫块，应在模板上弹出控制线，并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高。

六、一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。

### 应设置混凝土或钢筋混凝土垫块什么意思

一般土建工程在钢筋混凝土施工中常用到垫块，一般在钢筋水平铺设时，它与下面的模板是有一定空间的，是不贴在模板上的，渝中区垫块，为防止在浇筑，或捣固混凝土时钢筋下沉，钢筋垫块，先在钢筋下面垫上一定高度的垫块来保证筋在高度上的位置，显然垫块是事先按要求作好的上块混凝土块，录果不用垫而先在模板上堆抹些小面积混凝土可以和垫块起到不同的作用，

## 钢筋保护层垫块不合格的原因有哪些?

(1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块，在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时，会导致构造柱钢筋位移。

(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块，或垫块组装的不牢固，由于垫块产生位移，混凝土保护层垫块，导致混凝土结构杆件露主筋，或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。

(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低，垫后压碎，垫块制作厚度不符合规定要求。

(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。

混凝土保护层垫块-金美固建材(在线咨询)-渝中区垫块由大渡口区金镁固装饰材料经营部提供。大渡口区金镁固装饰材料经营部(www.cqdkcj.com)是重庆重庆市,水泥及制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金美固建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金美固建材更加美好的未来。