

双面胶带 pet双面胶带 宏瑞通包装

产品名称	双面胶带 pet双面胶带 宏瑞通包装
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

首先来说，厂家生产的封箱胶带的颜色一般是白色、黄色或者是透明的。封箱胶带主要是利用本身的粘性来把物体粘合在一起，不管是怎么晃动，只要有胶带的粘合，那么就没有问题了，耐高温硅胶带，是不容易让物体散落开来的。

其次来说，封箱胶带不仅可以保护箱体，而且重要的是封箱胶带的成本还是比较低的。操作起来是比较简单的，减少了很多的成本。而且看上去要比普通的胶带要有档次。

然后来说，封箱胶带是非常环保的，双面胶带，和普通的塑料的胶带不同的是，是无毒、无味的，pet双面胶带，而且使用起来还是比较方便的，性价比相对来说比较高。而且这种胶带是比较容易撕断的，如果需要撕拉的时候是可以撕断的。而且这种胶带是不会留下什么比较厚的边缘堆积物的。

常熟宏瑞通包装材料有限公司，位于江南名城——常熟市常昆工业园E区中天路42号，公司专业生产PE管芯、PP管芯、ABS管芯、加强管芯、管芯配套支架、堵头及高温胶带和双面胶。

高温胶带即高温作业环境下使用的胶粘带。主要用于电子工业用途，耐温性能通常在120度到260度之间，常用于喷漆、烤漆皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定、印刷电路板及高温处理遮蔽。高温胶带包括KAPTON高温胶带;铁氟龙高温胶带;高温美纹纸胶带;PET绿色高温胶带;高温双面胶等。

高温胶带胶带具有以下几个特性：

- 1、不粘性；
- 2、耐高、低温性，产品长期使用耐温达260 ；

- 3、耐腐蚀性；
- 4、低摩擦、耐磨损性；
- 5、抗湿性 高绝缘性；

铁氟龙高温胶带主要用于：

- 1、电线电缆工业的绝缘包层；
- 2、电氧工业的绝缘衬里；
- 3、贮槽辊筒表面包层，导轨摩擦面衬里，耐高温双面胶带，可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单，免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制；
- 4、用于纺织、食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料；
- 5、彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机，封口机的热压封口端面等方面。

双面胶带-pet双面胶带-宏瑞通包装(优质商家)由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!