

## 奇美ABS (台湾奇美ABS)

产品名称	奇美ABS (台湾奇美ABS)
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:电镀级 型号:食品级 产地:耐高温
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

ABS 台湾奇美, ABS台湾奇美, 台湾奇美ABS, 台湾奇美ABS, 奇美ABS (台湾奇美ABS) 电镀级/食品级/耐高温。

供应ABS塑胶通用原料:

阻燃防火ABS, 抗紫外线ABS, 通用级高光泽度ABS, 高耐热性ABS, 汽车专用ABS, 医用级ABS, 挤出(挤塑)级ABS,

吹塑级ABS, 耐冲击级ABS, 耐高温级ABS, 透明级ABS

ABS塑料分类:

ABS根据冲击强度可分为: 超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等种;

ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

ABS塑料性能:ABS性能

ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.08~1.18g/cm,收缩率为0.4%~0.9%，吸湿性<1%，熔融温度217~237，热分解温度>250。

力学性能

ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。

ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

热学性能

ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

电学性能:

ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

专业供应ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物)生产厂商：台湾奇美实业有限公司：

ABS 台湾奇美 PA-757 注塑级，用途:电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖，特性:

产品特性：高刚性、高光泽性、中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-709 通用级，用途:水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、

安全帽，特性:产品特性：超高冲击强度、耐低温性佳

ABS 台湾奇美 PA-709S 挤出级，用途:挤出管材、家具、大件容器等，特性:产品特性：超高冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-707 通用级，用途:电话机外壳、灯座、玩具、办公室用品、

时钟外壳、家电按钮，特性:产品特性：超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

ABS 台湾奇美 PA-747

通用级，用途:安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等，特性:产品特性：超高冲击强度