

室内篮球馆专用体育运动木地板 枫木防滑实木地板厂家直销

产品名称	室内篮球馆专用体育运动木地板 枫木防滑实木地板厂家直销
公司名称	天津大盟科技有限公司
价格	289.00/平方
规格参数	品牌:孚盛 型号:00218 产地:天津
公司地址	天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空 产业支持中心645AH242房间
联系电话	15802220339 17639579179

产品详情

运动地板很普及，大多运动场馆都采用以枫木、柞木、枫桦木为原料的实木运动地板，然而在篮球场馆中，运动木地板的结构是什么样的？具有什么优势？

运动木地板特点：

1、运动功能性：运动功能性是指运动木地板应最大限度地满足各种不同体育运动项目的技术特点，并尽量避免运动员承受不必要的负载和消耗过多的能量所应具备的性能。

2、保护功能性：保护功能性是指尽量减轻运动在跑步、球类比赛和训练时所承受的负载，以及在需要特殊保护的某些运动项目（例如拳击、摔跤或柔道）中减少运动员落地时手上的频率所应具备的一种性能。

3、技术性能：技术性能是指运动木地板能够长时间满足运动功能性和保护功能性，而且能适应运动机械和设备（例如座椅和看台）的移动和使用以及其它应用所应具备的一些性能。

然而篮球场的体育木地板必须具备优良的承载性能，高吸震性能，抗变形性能的运动木地板系统，并且其表面的摩擦系数必须达到0.4-0.7，太滑或太涩都会对运动员造成伤害。还需要具有90%以上的球体反弹能力。就是由于篮球运动的特殊性，运动木地板的结构如下：

1、防潮层：PE土工防潮薄膜

弹性垫层：弹性垫材料有PU、橡胶、再生橡胶、PVC等等不同种类，主要为系统提供吸震性能。

2、承载层：承载层可采用单龙骨或双龙骨做法，通常需要使用防腐剂进行防腐处理。龙

骨间距一般设置为400mm。根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，可将体育木地板分为悬浮式系统，固定悬浮式系统和固定式系统。

3、稳定层：通常采用较大幅面的板材，主要有FOSOB板，胶合板等，尺寸基本为1.22*2.44m，厚度大多在12mm以上。

4、面板：面板可采用实木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，水曲柳，柞木，榉木等等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果最佳，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水8%-15%率。国外进口的MFMA的枫木面板规格一般有20mm、22mm厚度，宽度有50mm-72mm等等。国产板的尺寸大多数为22mm厚，带凹槽及凸缘。

钉子：面板钉子采用50毫米L型或T型木地板专用强力钉；稳定层通常采用U型钉与龙骨进行连接。

5、油漆：油漆分为工厂涂装的UV漆和施工现场涂刷的聚胺酯漆两种，一般大多数均采用现场油漆，达到最佳效果，油漆用体育场专用油漆防滑，均需满足摩擦系数0.4-0.7的要求。在环保方面需做到做到无三苯（即苯、甲苯、二甲苯）和三无苯（即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯），且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面表现良好。

6、划线：采用同面板漆配套的划线漆。

运动木地板满足体育运动场馆，竞技，训练，及比赛的要求，具有坚固耐用且弹性十足，运动性能完全达到DIN标准的要求。孚盛运动木地板，运动木地板，舞蹈木地板，舞台木地板，篮球木地板，羽毛球木地板，乒乓球木地板
由有多年从业经验人士组成，立志发展成为中国最具专业的体育休闲产业的供应商。