

# 鎮江奇美ABS 757H高流动级ABS

产品名称	鎮江奇美ABS 757H高流动级ABS
公司名称	易采通（常州）供应链管理有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:757H 用途:冰箱、空调、电视机壳
公司地址	江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号
联系电话	15251933765

## 产品详情

台湾奇美高流动级ABS/PA-757H具有高流动、中强度的良好特性，用于制造家电产品,机车部件,大面积或薄肉成品，可提供COA、ROHS、UL、SDS检测报告，其加工建议条件分为材料的干燥、挤出机温度设定、模具温度设定三个方面。

一、镇江奇美CHIMEI高流动级ABS/PA-757H的干燥：80-85℃，2-4小时，可根据湿度、回收料比例、储存条件进行调整；

二、押出机温度设定如下：进料段温度范围220℃ -180℃；压缩段温度范围230℃ -190℃；喷嘴温度范围230℃ -190℃；如下图所示：

三、模具温度30-70℃，可根据制品厚度、尺寸、浇口及流道系统进行调整；

奇美高流动ABS塑料材料的应用有哪些？奇美高流动ABS塑料材料适用于制造大面积、形状复杂的成型品，主要的应用有以下3个方面：

- 1、大型家电外壳：如冰箱、空调、电视机。
- 2、摩托车挡板。
- 3、卫浴设备：如马桶盖。

奇美高流动ABS塑料主要代表有PA-757H

注意事项：生产及操作时避免树脂接触到灰尘及杂物；在射出周期中勿将热熔脂长期停留在加热管中；热流道的系统温度不可超过240℃以避免ABS塑料劣化。

