

供应ASTP-120 特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆

产品名称	供应ASTP-120 特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:双绞屏蔽电缆 ASTP:ASTP-120 河北:毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

供应ASTP-120 onepair18AWG特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆

产品详细信息加工定制 是 品牌 GE/通用电气 型号 ASTP-120 线芯材质 镀锡铜线

特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下：普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 CAN) one pair 20 AWG ，蓝色护套，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 CAN) one pair 18 AWG ，灰色护套，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 CAN) one pair 18 AWG ，黑色护套，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰，而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的，包括原装的进口电缆。