

# 柱状活性炭的性能 东万源净水供货 甘肃柱状活性炭

产品名称	柱状活性炭的性能 东万源净水供货 甘肃柱状活性炭
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

## 产品详情

柱状活性炭的疏水性能分析：

柱状活性炭的表面氧化物与碳的制备有关，柱状活性炭在800~900度C下用水蒸气、二氧化碳制备的柱状活性炭，碳滤料表面碱性氧化物占优势，活性炭它能吸附无机酸、呈碱性反应，称之为H型碳。在300~500度C以湿空气氧化或化学法制备的粉末活性炭，活性炭表面常以酸性氧化物占优势，甘肃柱状活性炭，活性炭它能吸附氢氧化钾，呈酸性反应，柱状活性炭的性能，通常称之为L型碳。柱状活性炭一般是疏水性的，疏水和亲水特性的相对比例取决于碳的制备方法。活性炭通常在低温下制备的柱状活性炭其疏水性较小，木质活性炭一般在高温活化下的比表面积大——孔径小——呈疏水性。

柱状活性炭机械特性：

- (1)粒度：采用一套标准筛筛分法，求出留在和通过每只筛子的柱状活性炭重量，表示粒度分布。
- (2)静观密度或堆密度：饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积柱状活性炭的重量。
- (3)体积密度和颗粒密度：饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积柱状活性炭的重量。
- (4)强度：即柱状活性炭的耐破碎性。
- (5)耐磨性：即耐磨损或抗磨擦的性能

柱状活性炭生物再生法 柱状活性炭生物再生法，柱状活性炭生产工艺，生物再生法。生物再生法可使吸附在柱状活性炭表面的有机物降解，并生成CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O.此法主要用于已被微生物分解的有机物的去除。

因此，在用此方法之前，柱状活性炭吸附，需要厂家对柱状活性炭表面的吸附物作分析，确认此有机物可以被微生物分解后使用。

使用柱状活性炭的注意事项：

1)  
活性炭列入危险化学品名录，属自燃物品，编号42521，可燃的。着火后不会发生有焰燃烧，只是阴燃。

2)活性炭燃烧时如果通风不足，会生成有害的氧化碳。关于贮存

1) 活性炭必须存放在尽可能防火的建筑内。

2)活性炭不可与氧化剂混放

3)贮放处禁止明火，火花和吸烟 处理方法 泄漏处理

泄漏：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。

柱状活性炭的性能-东万源净水供货(在线咨询)-甘肃柱状活性炭由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司（[www.hndwyt.com](http://www.hndwyt.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东万源净水——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市东工业示范区，联系人：王海峰。同时本公司（[www.dwy666.com](http://www.dwy666.com)）还是从事石英砂滤料，石英砂价格，石英砂厂家的厂家，欢迎来电咨询。