

热水保温管耐用不变形 恒节管材批发厂 合肥热水保温管

产品名称	热水保温管耐用不变形 恒节管材批发厂 合肥热水保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号
联系电话	13923190368

产品详情

恒节PVC外包配件批发价格优惠全国热销规格齐全

恒节聚氨酯发泡保温管PVC外包配件批发价格优惠全国热销

恒节弯头的结构机理：

1、高密度聚乙烯防腐层:高密度聚乙烯管保护弯头避免腐蚀物、植物腐蚀，延长管件的使用寿命。

支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。

2、聚氨酯泡沫层:耐高温、保证介质温度，保证外护管表面保持常温，内工作管件的保温，

保证泡沫不被炭化。

3、工作钢管:保证输送介质正常流动。

使用寿命

恒节保温弯头中的聚氨酯硬泡材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔，如此不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。现场模浇聚氨酯硬泡保温构造的平均寿命在正常使用与维修的条件下，寿命长久。所有的材料通过防护处理，能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，因干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、细小菌滋或藻类生长，或者由于啮齿动物的毁坏等种种侵袭，都不致造成损害。此产品所有的材料相互间彼此相容，均符合有关国家标准的质量要求。

折叠应用范围

聚氨酯发泡保温管自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。产品主用工程:石油的气管道工程，天然的气管道工程，化工厂，电厂，造船厂，制药，乳品，啤酒，饮料，水利等工程。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

批发空气能热水器保温管 恒节PPR管自带聚氨酯保温层 耐高温寿命长

聚氨酯发泡保温管自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。

大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。不锈钢保温管安装方便，耐95度高温以上，它具有外形美观、安装连接方便、保温效果好、健康环保等特点，成为热销保温产品。

随着我国现代经济的飞速发展，公司积极发挥自身优势，治理与科技创新，研发并生产PPR聚氨酯保温管、空调聚氨酯保温管、不锈钢保温管、冷水PPR聚氨酯保温管、PE保温管、钢塑复合管保温管、铝塑管保温管、无缝钢管保温管、玻璃钢管保温管、热水PPR聚氨酯保温管、太阳能保温管、空气能聚氨酯保温管等等。产品广泛用于电子、电力、宾馆、酒店、学校、家庭、泳池、冶炼、化工、饮料、食品、工业等诸多领域，深受大众好评！

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，家装热水保温管价格优，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

工厂直销ppr热水保温管佛山恒节节能复合保温管

PPR保温管又称“PPR预制直埋保温管”，所以PPR保温管是可以直埋的。架空安装PPR保温管也是可以的。PPR保温管应用于空气能热水系统、太阳能热水管系统、中央空调冷热管道系统；PPR保温管也可以用于暖通工程及温泉保温管道等。

恒节PPR保温管与传统的泡沫棉及橡塑棉保温管道相比，具有保温性能好、施工简便美观、工期短、寿命长、工程整体造价低、节约能源、利于环保等优点。

恒节PPR保温管的保温层材料为密度60kg / m³至80kg / m³的硬质聚氨酯泡沫，供应城镇热水保温管，充分填满工作管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使工作管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180 。

PPR保温管结构为三层：

- 1.外层为hdpe高密度聚乙烯管；
- 2.中间层为聚氨酯泡沫塑料保温层；
- 3.内层为工作管PPR管。

PPR保温管与传统的泡沫棉及橡塑棉保温管道相比，具有保温性能好、施工简便美观、工期短、寿命长、工程整体造价低、节约能源、利于环保等优点。

施工中特别注意以下几个问题：

一、在设计和施工中，一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式，确实掌握两种方式各自的工作原理，特点及其应用场合，以便在设计上合理选用，施工上安全、可靠、经济。

二、是当采用无补偿直埋敷设方式时，埋设深度要考虑管道的稳定要求，稳定性主要与覆土厚度有关，一般比有补偿埋得深，当采用不预热的无补偿直埋敷设管道时，至小覆土深度应按《城市热网设计规范》(CJJ34—90)第7.2.15条执行，覆土厚度应与管径大小成正比。

三、在直埋管道施工中，焊接是一项保证工程质量的关键工作。

四、固定支架，各种井室的施工质量直接影响工程质量和管道的使用寿命，如井室防水不好，将使部件因浸水遭到毁坏。因此，应认真施工，确保施工质量。

五、必须重视直埋管管道的打压，在满足打压条件下，首先进行放水排净空气。

六、现场接头保温施工。

七、回填土应在管道试压，接头，竣工测量，清扫完毕后方可进行，且必须按直埋管施工特点回填规定厚度砂子，千万不可偷工减料。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，合肥热水保温管，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

热水保温管耐用不变形-恒节管材批发厂-合肥热水保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（www.hengjiebwg.com）为客户提供“保温管,PPR保温管”等业务，公司拥有“恒节PR保温管”等品牌。专注于冷热水系统等行业，在广东佛山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汤小姐。